

# Reflex Storatherm Aqua AF 400/1M\_B, накопитель для питьевой воды с Оболочка из фольги, Полиуретановая пена, Серебристый, 10 bar



Thinking solutions.

Артикул: 7861400



## Характеристики

Тип	AF 400/1M_B
Цвет	Серебристый
Номинальный объем	384 л
Класс энергоэффективности	B
Макс. допуст. рабочая температура	95 °C
Допуст. рабочая температура теплообменника	110 °C
Макс. допуст. рабочее давление	10 bar
Рабочее давление теплообменника	16 bar
Потери тепла накопителя	68 W
Подключение для питьевой воды	R 1"
Поверхность нагрева	R 1"
Подключение для циркуляции	R 3/4"
Подключение холодной/горячей воды	R 1"
Подключение вход/выход	R 1"
Поверхность нагрева внизу	1,80 m²
Тип изоляции	Оболочка из фольги, Полиуретановая пена
Толщина изоляции	76,5 mm
Диаметр	750 mm
Макс. высота	1631 mm
Глубина	750 mm
Высота при наклоне	1719 mm
Вес	137,00 kg

## Описание

### Reflex Storatherm Aqua

Водонагреватель косвенного нагрева воды в вертикальном исполнении и с внутренним теплообменником.

Корпус из стали S235JR+AR, конструкция отвечает DIN EN 12897 и Директиве 2014/68/EC. Покрытие эмалью для гигиенически безупречной питьевой воды выполняется по DIN 4835 T3.

Водонагреватели до 500 л оснащаются несъемной высокоэффективной изоляционной системой, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1, водонагреватели > 500 и до 1000 л имеют изоляцию толщиной 100 мм, водонагреватели > 1000 л оснащаются съемной изоляцией толщиной 120 мм, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1. Накопители до 2000 литров поставляются с комплекте с изоляцией. Накопители объемом от 3000 литров транспортируются в горизонтальном положении и без изоляции. Изоляция заказывается отдельно.

Водонагреватели до 500 л предлагаются с классами энергоэффективности A, B и C. Водонагреватели > 500 л доступны только с классом энергоэффективности C.

Теплопотери определяются на внешних сертифицированных испытательных стендах.

