

Reflex Storatherm Aqua AF 750/1_C, накопитель для питьевой воды с Оболочка из фольги, белый, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

Артикул: 7848000



Характеристики

Тип	AF 750/1_C
Цвет	белый
Номинальный объем	750 л
Класс энергоэффективности	C
Макс. допуст. рабочая температура	95 °C
Допуст. рабочая температура теплообменника	110 °C
Макс. допуст. рабочее давление	10 bar
Рабочее давление теплообменника	16 bar
Потери тепла накопителя	123 W
Подключение для питьевой воды	R 1 1/4"
Подключение для циркуляции	R 3/4"
Подключение холодной/горячей воды	R 1 1/4"
Подключение вход/выход	R 1 1/4"
Поверхность нагрева внизу	3,70 m ²
Тип изоляции	Оболочка из фольги
Толщина изоляции	100 mm
Диаметр	950 mm
Макс. высота	2023 mm
Глубина	950 mm
Высота при наклоне	2104 mm
Вес	229,50 kg

Описание

Reflex Storatherm Aqua

Водонагреватель косвенного нагрева воды в вертикальном исполнении и с внутренним теплообменником.

Корпус из стали S235JR+AR, конструкция отвечает DIN EN 12897 и Директиве 2014/68/EC. Покрытие эмалью для гигиенически безупречной питьевой воды выполняется по DIN 4835 T3.

Водонагреватели до 500 л оснащаются несъемной высокоэффективной изоляционной системой, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1, водонагреватели > 500 и до 1000 л имеют изоляцию толщиной 100 мм, водонагреватели > 1000 л оснащаются съемной изоляцией толщиной 120 мм, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1. Накопители до 2000 литров поставляются в комплекте с изоляцией. Накопители объемом от 3000 литров транспортируются в горизонтальном положении и без изоляции. Изоляция заказывается отдельно.

Водонагреватель до 500 л предлагаются с классами энергоэффективности A, B и C. Во-

донагреватели > 500 л доступны только с классом энергоэффективности C.

Теплопотери определяются на внешних сертифицированных испытательных стендах.

