



Rohový ventil so stúpavým vrškom

TE-67

Rohový ventil sa používa na pripojenie jednotvorových batérií, nádržkových splachovačov a uzatvorenie prietoku v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Číslo výrobku	D	D1	L ± 1 (mm)	V±1 (mm)	DMOC
400230	G 1/2	G 3/8	44	22	4.79 €
400231	G 1/2	G 1/2	44	22	5.16 €

Cena s DPH (Zmena ceny vyhradená)

Popis

- Mosadzný výrobok, viditeľné časti ventilu s povrchovou úpravou Ni-Cr
- Rukoväť - plast odolný voči pracovným teplotám a tlakom s Ni-Cr vrstvou
- Stúpavý vršok
- Tesniace krúžky + tesnenie uzáveru - materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom

Technické parametre

Maximálna teplota média	65°C
Krátkodobé prekročenie teploty	90°C
Druh média	voda
Tlakový rozsah	do 1 MPa
Materiál	mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava	Ni-Cr

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	2
Hromadné balenie	200
Hmotnosť (kg/kus)	0,090
Hmotnosť (balenie) kg	18,06

