


Цифровые глубиномеры с крючком (не является водонепроницаемым)

2



1142-150A

- Однокрючковый
- Шаг дискретности: 0,01 мм / 0,0005"
- Кнопки: **on/off** – вкл./выкл., **zero** – обнуление, **mm/inch** – мм/дюйм
- Автоматическое отключение питания. Переместите рамку для восстановления питания
- Вывод данных
- Элемент питания CR2032
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Дополнительные принадлежности: мод. 7315, 7302, 7305 для штангенциркулей без встроенной беспроводной связи



Единица измерения: мм


Исполнение (Артикул)	Иконка	Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности	L	d	a	b	c	Встроенная беспроводная связь
1142-150A	●	0-150	±0,03	230	100	5	2	14,5	нет
1142-150AWL*	○								да
1142-200A	○	0-200	±0,03	280	100	5	2	14,5	нет
1142-200AWL*	○								да
1142-300A	●	0-300	±0,04	380	150	5	2	14,5	нет
1142-300AWL*	○								да
1142-500A*	○	0-500	±0,05	585	150	8	3	15	нет
1142-500AWL*	○								да
1142-5001A*	○	0-500	±0,05	585	200	8	3	15	нет
1142-5001AWL*	○								да
1142-1000A*	○				150				
1142-10001A*	○	0-1000	±0,07	1188	200	10	4	18	нет
1142-10002A*	○				250				

Цифровой глубиномер с двойным крючком (не является водонепроницаемым)



1144-150A

- Соответствует DIN 862
- Двукрючковый
- Шаг дискретности: 0,01 мм / 0,0005"
- Кнопки: **on/off** – вкл./выкл., **zero** – обнуление, **mm/inch** – мм/дюйм
- Автоматическое отключение питания. Переместите рамку для восстановления питания
- Вывод данных
- Элемент питания CR2032
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Дополнительные принадлежности: мод. 7315, 7302, 7305 для штангенциркулей без встроенной беспроводной связи



Единица измерения: мм

Исполнение (Артикул)	Иконка	Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности	L	d	a	b	c	e	Встроенная беспроводная связь
1144-150A	●	0-150	±0,03	233	100	21,5	3,5	14,5	2,5	нет
1144-150AWL*	○									да
1144-200A	●	0-200	±0,03	283	100	21,5	3,5	14,5	2,5	нет
1144-200AWL*	○									да
1144-300A	●	0-300	±0,03	383	150	21,5	3,5	14,5	2,5	нет
1144-300AWL*	○									да
1144-500A*	○	0-500	±0,05	585	150	25	5	15	3	нет
1144-500AWL*	○									да
1144-5001A*	○	0-500	±0,05	585	200	25	5	15	3	нет
1144-5001AWL*	○									да
1144-1000A*	○				150					
1144-10001A*	○	0-1000	±0,07	1188	200	32	7	18	4	нет
1144-10002A*	○				250					