

Шлифовальная шкурка на тканевой основе,
водостойкая

CS 411 Y



Свойства

| | |
|---------|---------------------------|
| Связка | синтетическая смола |
| Зерно | циркониевый электрокорунд |
| Насыпка | закрытая |
| Основа | полиэфир Y |

Применение

| | |
|---------------------|---|
| благородная сталь | ● |
| сталь | ● |
| металл универсально | ● |

Преимущества продукта

Стойкий к разрывам продукт для использования на ленточных машинках - Особенно высокая агрессивность и производительность благодаря активным абразивным добавкам - Особенно подходит для нержавеющей стали, но так же подходит для стали и других металлов

Зернистость:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Размеры в мм (шир. x дл.) | зерно | тип соединения | тип абразива | Упаковка Штук | № Артикула |
|------------------------------|-------|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| 9 x 533 | 40 | F4W стыковое соединение | CS 411 Y | 25 | 286886 |
| 9 x 533 | 60 | F4W стыковое соединение | CS 411 Y | 25 | 286887 |
| 9 x 533 | 80 | F4W стыковое соединение | CS 411 Y | 25 | 286888 |
| 10 x 330 | 40 | F4W стыковое соединение | CS 411 Y | 25 | 325250 |
| 10 x 330 | 60 | F4W стыковое соединение | CS 411 Y | 25 | 302797 |
| 10 x 330 | 80 | F4W стыковое соединение | CS 411 Y | 25 | 302798 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

