


Цифровой наружный микрометр



3101-25A

- IP65 пыле- и влагозащищенные
- Шаг дискретности: 0,001 мм
- Кнопки: **on/off** – вкл./выкл., **set** – обнуление, **mm/inch** – мм/дюйм, **ABS/REL** – абсолютный/относительный метод измерения
- Вывод данных
- Элемент питания LR44, автоматическое отключение питания
- Твердосплавные измерительные поверхности
- Поставляется со сферическим наперстком на пятку
- Поставляется с установочной мерой (кроме исп. 3101-25A, 3101-25FA)
- Дополнительные принадлежности: мод. 7315-, 7302-, 7305-



Единица измерения: мм

Сферический наперсток на пятку



5

Трещотка за барабаном

(мм)

Исполнение (Артикул)		Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности	L	a	b	c
3101-25A	●	0–25	±0,002	34,5	6	25	3
3101-50A	●	25–50	±0,002	59,5	8	32	3
3101-75A	●	50–75	±0,003	84,5	8	44,5	3
3101-100A	●	75–100	±0,003	109,5	8	57	3
3101-125A	○	100–125	±0,003	135	10	70	3
3101-150A	○	125–150	±0,003	160,5	10	82	3
3101-175A	○	150–175	±0,004	186	12	94,5	5,5
3101-200A	○	175–200	±0,004	211,5	12	107	5,5
3101-225A	○	200–225	±0,004	236	23	129,5	5,5
3101-250A	○	225–250	±0,004	261,5	23	142,5	5,5
3101-275A	○	250–275	±0,005	287	23	155	5,5
3101-300A	○	275–300	±0,005	312,5	23	167,5	5,5

Трещотка на барабане

(мм)

Исполнение (Артикул)		Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности	L	a	b	c
3101-25FA	○	0–25	±0,002	34,5	6	25	3

Набор микрометров

(мм)

Исполнение (Артикул)		Диапазон измерения	Модификации в наборе
3101-753A*	○	0–75	3101-25A, 3101-50A, 3101-75A
3101-1004A*	○	0–100	3101-25A, 3101-50A, 3101-75A, 3101-100A
3101-1506A*	○	0–150	3101-25A, 3101-50A, 3101-75A, 3101-100A, 3101-125A, 3101-150A

* Не внесено в Государственный реестр средств измерений