


Наружный микрометр



3202-25A



Единица измерения: мм

(мм)

| Исполнение (Артикул) | Диапазон измерения | Предел допускаемой абсолютной погрешности | L | a | c |
|----------------------|--------------------|---|-----|---|-----|
| 3202-25A | 0–25 | ±0,004 | 32 | 6 | 24 |
| 3202-50A | 25–50 | ±0,004 | 57 | 8 | 32 |
| 3202-75A | 50–75 | ±0,005 | 82 | 8 | 45 |
| 3202-100A | 75–100 | ±0,005 | 107 | 8 | 57 |
| 3202-125A | 100–125 | ±0,006 | 133 | 8 | 70 |
| 3202-150A | 125–150 | ±0,006 | 125 | 8 | 82 |
| 3202-175A | 150–175 | ±0,007 | 183 | 8 | 95 |
| 3202-200A | 175–200 | ±0,007 | 209 | 8 | 107 |

- Соответствует DIN 863-1
- Цена деления: 0,01 мм
- Твердосплавные измерительные поверхности
- Поставляется с установочной мерой (кроме исп. 3202-25A)

Набор микрометров

(мм)

| Исполнение (Артикул) | Диапазон измерения | Модификации в наборе |
|----------------------|--------------------|---|
| 3202-753A* | 0–75 | 3202-25A, 3202-50A, 3202-75A |
| 3202-1004A* | 0–100 | 3202-25A, 3202-50A, 3202-75A, 3202-100A |
| 3202-1506A* | 0–150 | 3202-25A, 3202-50A, 3202-75A, 3202-100A, 3202-125A, 3202-150A |

* Не внесено в Государственный реестр средств измерений

5


Наружный микрометр



3203-25A



3203-50A



Единица измерения: мм

(мм)

| Исполнение (Артикул) | Диапазон измерения | Предел допускаемой абсолютной погрешности | L | a | c |
|----------------------|--------------------|---|-----|------|-----|
| 3203-25A | 0–25 | ±0,002 | 32 | 9 | 28 |
| 3203-50A | 25–50 | ±0,002 | 57 | 14 | 38 |
| 3203-75A | 50–75 | ±0,002 | 82 | 15 | 49 |
| 3203-100A | 75–100 | ±0,003 | 107 | 15 | 60 |
| 3203-125A | 100–125 | ±0,003 | 133 | 16,5 | 73 |
| 3203-150A | 125–150 | ±0,003 | 158 | 16,5 | 85 |
| 3203-175A | 150–175 | ±0,004 | 183 | 19,4 | 104 |
| 3203-200A | 175–200 | ±0,004 | 209 | 19,4 | 117 |
| 3203-225A | 200–225 | ±0,004 | 234 | 19,4 | 130 |
| 3203-250A | 225–250 | ±0,005 | 260 | 19,4 | 142 |
| 3203-275A | 250–275 | ±0,005 | 285 | 19,4 | 155 |
| 3203-300A | 275–300 | ±0,005 | 310 | 19,4 | 168 |

- Соответствует DIN 863-1
- Цена деления: 0,01 мм
- Твердосплавные измерительные поверхности
- Поставляется с установочной мерой (кроме исп. 3203-25A)

Набор микрометров

(мм)

| Исполнение (Артикул) | Диапазон измерения | Модификации в наборе |
|----------------------|--------------------|---|
| 3203-753A* | 0–75 | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A |
| 3203-1004A* | 0–100 | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A |
| 3203-1506A* | 0–150 | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A, 3203-125A, 3203-150A |
| 3203-3006A* | 150–300 | 3203-175A, 3203-200A, 3203-225A, 3203-250A, 3203-275A, 3203-300A |
| 3203-3012A* | 0–300 | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A, 3203-125A, 3203-150A, 3203-175A, 3203-200A, 3203-225A, 3203-250A, 3203-275A, 3203-300A |

* Не внесено в Государственный реестр средств измерений