

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ДЕРЕВА И СТЕН

ШПАТЛЕВКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, высокая эластичность, быстрое высыхание, отличная шлифуемость, идеально подходит для выравнивания дерева и штукатурки. ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Наносить шпателем тонкими слоями или распылителем, разбавленным водой.
- Сухой песок
- Температура нанесения: от 5 ° C до 30 ° C.
- Толщина нанесения: от 0 до 2 мм.
- Время работоспособности: неограниченно.
- Под покраску: не менее 4 часов.
- Использование в помещении
- Хранить при температуре не ниже 5 ° C.

ЦВЕТА:

- **Белый** BIANCO RAL9003
- **Сосна** ABETE RAL1015
- **Красное дерево** MONAGO RAL8002
- **Грецкий орех** NOCE RAL8003
- **Темный орех** NOCE SCURO RAL8025
- **Дуб** ROVERE RAL1001

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- | | |
|------------------------|--|
| • Физическое состояние | твердая пастообразная |
| • Появление | жидкость |
| • Цвет | Белый, Сосна, Красное дерево, Орех, Темный орех, Дуб |

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|-----------------|-------------|
| • Плотность | 1,75 кг / л |
| • Гранулометрия | 10 мкм |



Доступные цвета: Сосна • Белый • Грецкий орех • Темный орех • Дуб • Красное дерево

Доступные упаковки: 500 г • 1 кг • 5 кг