

BISTUK WOOD

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ОТРАСЛИ

BISTUK WOOD ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТОМ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВЯННОГО ВОЛОКНА, РАЗРАБОТАННОГО ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕУДАЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И КРАЕВ.

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Возможность окрашивания
- Длительное хранение.
- Высокая механическая стойкость и адгезионная способность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

- Состав: ненасыщенная полиэфирная смола, минеральные наполнители, древесные волокна.
- Удельный вес: 1,49 +/- 0,1
- Доступные цвета: вторая таблица
- Паспорт безопасности: доступен для пользователей, рекомендуется внимательно прочитать.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Убедитесь, что обрабатываемые детали чистые, без воска или силикона и сухие.

Смешайте продукт перед использованием и катализируйте количество, которое необходимо использовать, с определенным отвердителем на уровне 1/3%, в зависимости от желаемого времени отверждения и внешней температуры (до 10 ° C 3% отвердителя, от 10 до 20 ° C 2%, более 20 ° C 1%).

Не использовать при температуре ниже 5 ° C.

Нанесите раствор чистым металлическим шпателем, вдавливая деталь после ремонта.

Не засыпайте остатки замазки обратно в емкость.

Жизнеспособность при 20 ° C: 3-6 минут.

Отшлифуйте насухо или влажно через 30-40 минут после нанесения. Подходит для окрашивания через 45 минут после нанесения.

Хранить в прохладном и сухом месте.

Продукт стабилен при правильном хранении 12 месяцев.



Доступные цвета:

Сосна (ABETE) • Белый (BIANCO) • Грецкий орех (NOCE) • Темный орех (NOCE SCURO) • Дуб (ROVERE)

Доступные упаковки: 125 мл • 375 мл • 750 мл

