

ООО «Сталькон групп»
Юр.адрес: г. Минск, ул. Судмалиса, 13-12
Почтовый адрес: 220019, Минский р-н, п/з Западная, ул. Монтажников, д. 23, каб. 10.
УНП 191672572 ОКПО 380175755000
IBAN: BY31 SLAN 3012 1366 4001 6000 0000, БИК: SLANBY22
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
адрес банка: ул. Московская, 14, 220007, г. Минск
тел./факс 8 (017) 514 11 10
моб. +375 (044), (029), (025) 777 55 44
e-mail: info@stalkon.by

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «Сталькон групп»

С.Ф. Судникович
29.10.2013г.

Средство защитное «БЕЛМАСТЕР НЕО»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:

Гипохлорит натрия, комплексообразователь, натрий углекислый, ПАВ, вода.

Назначение:

Средство защитное «БЕЛМАСТЕР НЕО» (далее - отбеливатель древесины «БЕЛМАСТЕР НЕО») предназначен для поверхностного осветления древесины, потемневшей в результате грибных окрашиваний, воздействия атмосферных факторов, солнечного УФ-излучения, а также очистки от биопоражений (плесени, грибка) и дезинфекции минеральных поверхностей. Применяется для обработки строганных и пиленых деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, возвращает древесине естественный цвет, повышает ее сортность, не изменяя структуру древесины и ее естественных свойств.

Время отбеливания: в течение 1-12 часов, в зависимости от степени поражения древесины, температуры окружающей среды и др.

Способ применения:

Отбеливатель древесины «БЕЛМАСТЕР НЕО» равномерно наносится кистью, валиком из синтетических материалов при t окружающего воздуха и поверхности не ниже $+4^{\circ}\text{C}$, втирая состав вдоль волокон в древесину до ее полного насыщения. При сильном поражении обработку рекомендуется повторить.

После окончания процесса отбеливания, древесину промыть водой.

Не обрабатывать мерзлую древесину!

Расход: Расход рабочего раствора 100-300 г/м².

Срок годности при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ 12 месяцев от даты изготовления.

Хранить при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ в местах, защищенных от прямых солнечных лучей и нагрева.

Требования безопасности:

При нанесении отбеливателя древесины «БЕЛМАСТЕР НЕО» работать в защитных очках, перчатках. Исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой.

Класс опасности — IV (малоопасно) по ГОСТ 12.1.007. Пожаро-, взрывобезопасно.

Не ронять, не наклонять, не взбалтывать!

В крышке имеется технологическое отверстие для стабилизации.

Беречь от детей!