

ООО «Сталькон групп»
Юр.адрес: г. Минск, ул. Судмалиса, 13-12
Почтовый адрес: 220019, Минский р-н, п/з Западная, ул. Монтажников, д. 23, каб. 10.
УНП 191672572 ОКПО 380175755000
IBAN: BY31 SLAN 3012 1366 4001 6000 0000, БИК: SLANBY22
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
адрес банка: ул. Московская, 14, 220007, г. Минск
тел./факс 8 (017) 514 11 10
моб. +375 (044), (029), (025) 777 55 44
e-mail: info@stalxon.by

УТВЕРЖДАЮ



Средство огнебиозащитное «БЕЛМАСТЕР ОГНЕБИО» ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:

Вода, антиpirены, антисептические и целевые добавки/

Назначение:

Средство огнебиозащитное «БЕЛМАСТЕР ОГНЕБИО» (далее - антисептик «БЕЛМАСТЕР ОГНЕБИО») предназначен для комплексной защиты древесины от возгорания, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги. Не скрывает структуру древесины, не влияет на её прочность и дальнейшую обработку.

Способ применения:

Антисептик «БЕЛМАСТЕР ОГНЕБИО» наносится на очищенную от грязи, коры поверхность древесины кистью, валиком или распылителем а также погружением, вымачиванием, автоклавированием при температуре воздуха не ниже +4°C. Обработка проводится 2-3 раза с интервалом 4-6 часов, обеспечивая нормируемый суммарный расход.

Не обрабатывать мерзлую древесину! Перед применением — перемешать.

Расход:

Для достижения I группы огнезащитной эффективности расход должен составить не менее 450 г/м² обрабатываемой поверхности, без учета потерь;

для достижения II группы огнезащитной эффективности расход должен составить не менее 250 г/м² обрабатываемой поверхности, без учета потерь.

Срок годности при t от 0 до +35°C - 36 месяцев от даты изготовления.

Срок службы: огнезащитная эффективность при рекомендуемом расходе - не менее 5 лет.

Хранить при t от 0 до +35°C в местах, защищенных от солнечных лучей.

Требования безопасности:

При работе с антисептиком «БЕЛМАСТЕР ОГНЕБИО» применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой. Класс опасности — IV (малоопасно). Пожаро-, взрывобезопасно.

Беречь от детей!

