

# Clark+Kensington Exterior Paint+Primer Flat Enamel

## ФАСАДНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ КРАСКА

Фасадная антивандальная краска Clark+Kensington Paint+Primer in one flat Premium Enamel Exterior, краска грунт два в одном с керамическими микрогранулами подходит для любых видов работ снаружи помещения, для любых поверхностей с пожизненной гарантией. Американскую фасадную краску возможно наносить при низких температурах, от +2°C. Краска Clark+Kensington Paint+Primer in one flat Premium Enamel Exterior обладает отличной кроющей способностью, перекрывает темные цвета в один проход, обладает высокой щелочестойкостью и может применяться по каменной кладке и блокам. Краска Clark+Kensington Paint+Primer in one flat Premium Enamel Exterior обладает свойством самоочистки. Придорожная грязь, осевшая на фасад дома — смывается первой дождевой водой, и фасад вновь будет выглядеть свежеекрашенным. На линейку красок Clark Kensington производитель Ace Paint дает пожизненную гарантию по выгоранию, вымыванию цвета, при условии колеровки краски на оригинальном оборудовании и оригинальными колорантами..

### Технические характеристики

**CLARK + KENSINGTON Premium – американская фасадная глубоко матовая антивандальная краска-грунт, два в одном.**

#### Особенности:

- Самогрунтующаяся формула;
- Обладает уникальным свойством само очистки;
- 100% суперпрочная акриловая эмаль;
- Изготовлена по запатентованной формуле керамических микрогранул;
- Не трескается, не отслаивается, не шелушится;
- Стойкая к воздействию грибка, плесени и водорослей;
- Возможность использования при пониженных ( до +1,7°C) температурах;
- Стойкая к мытью, царапинам и повреждениям;
- Идеальная профессиональная отделка;
- Стойкая к трудновыводимым пятнам;
- Низкое содержание летучих (ЛОС);
- Пожизненная гарантия;
- Рекомендована к продаже в штате Калифорния;

#### Технические данные:

- Тип связующего: 100% Акриловый латекс
- Покрытие: глубоко матовое
- Глянец: 3 @ 60°
- Блеск: 3 @ 85°

#### Сухой остаток:

- Весовой: 61 ±2%
- Объемный: 41 ±2%

**Вес/галлон:** 5,5 кг ± 0.1

**Растворитель:** Вода. При использовании распылительного оборудования допускается разбавление не более 118 мл воды на галлон краски. При использовании кистей и валиков краску не разбавлять!

**Очистка поверхности:** Мыльный раствор

**Время высыхания:**

- до отлипа: 30 минут;
- до перекраски: 1-2 часа;
- до эксплуатации: 24 часа;
- Полная кристаллизация: 21 день

**Толщина:**

- сухой пленки: 1.5 mil 38 мкм
- мокрой пленки: 4.0 mil 100 мкм

**Расход:** 40 кв.м/галлон

**Ограничения:**

Наносить при температуре воздуха и поверхности от +1.7°C и до +32°C.

Не наносить при влажности более 80% и под прямыми лучами солнца.

**Оборудование нанесения:**

**Распыление:**

- воздушное: 2.8 бар (сопло 704/FX)
- безвоздушное: 124-170бар (сопло 0,015)

**Кисть:**

- натуральная или полиэстер

**Валик, губка:**

- короткошерстный 3/8"

**Срок хранения:**

не менее 5-и лет в стандартной упаковке при t +5°C до +32°C. Не замораживать!

Упаковка:

1 кварта(0.946 л)

1 галлон (3,8 л)

5 галлонов (18,9 л)

Самогрунтующаяся краска для большинства поверхностей не требует предварительного грунтования.

**Рекомендованные грунты для сложных поверхностей:**

Новая штукатурка, гипсокартон:

- 215A100 Stain Halt Latex Stain Blocking Primer

Кирпич, плотный бетон:

- 215A100Грунт Royal Stain Blocking

Новое дерево:

- 215A100Грунт Royal Stain Blocking

Черный металл:

- 225A140;141 – Rust Stop Primer

**Палитра:**

Готовые цвета. 3 базы колеровки согласно системы Ace Paint и Clark Kensington.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. Производитель: ACE Hardware Corp.2200 Kensington Court Oak Brook, IL 60523 U.S.A.(США).