

## Глубоко матовая краска Clark Kensington Non-Glare (без бликов)

Глубокоматовая акриловая краска Premium Plus класса с применением новейшей формулы и революционной технологии керамических микрогранул, плотно прилегающими между собой и не позволяющими загрязнениям проникать в поверхность. Представляет собой покрытие два в одном (краска + грунт), созданное специально для экономии вашего времени и денег в 2 раза. Не имеет аналогов на нашем рынке. Пожизненная гарантия качества!

### Особенности краски Clark Kensington Non-Glare:

- Максимальная стойкость к истиранию
- Краска+грунт: два в одном
- Технология керамических микрогранул
- Абсолютно матовая отделка (без бликов)
- Высококачественное покрытие в два раза быстрее, скрывает неровности
- Гладкая профессиональная отделка
- Экологически чистый продукт
- Низкое содержание летучих соединений(ЛОС)
- Легкая очистка трудновыводимых пятен
- Пожизненная гарантия

### Области применения краски Clark Kensington Non-Glare:

Для внутренних работ по окраске всех типов поверхностей: подготовленных деревянных, металлических, кирпично-каменных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона, ДВП\ДСП, обоев. Самогрунтующаяся краска для большинства поверхностей.

### Технические показатели:

**Тип связующего:** Акриловый латекс

**Покрытие:** глубококоматовое

Глянец: <3 @ 60°C

Блеск: <3 @ 85°C

% сухого остатка:

весовой: 61 ± 2%

объемный: 41 ± 2%

вес/галлон: 5,6 кг ± 0.1

Сод.летучих (max): 0,42/гал

Разбавитель: Вода

Очистка: Вода с мылом

Время сушки:

До отлипа: 30 мин

До перекраски: 1-2 часа

До эксплуатации: сутки

### Толщина:

Сухой пленки: 1,7 mil /38 мкм

Мокрой пленки: 4,0 mil /100 мкм

Расход: 10-12 кв.м/л (по гладкой поверхности)

### Ограничения:

Наносить при температуре воздуха и поверхности от +10°C и до +25°C.

**Не наносить при влажности более 80%.**

## Оборудование

Распыление:

воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)

безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)

Кисть: качественная нейлон-полиэстер

Валик, губка: короткошерстный 3/8"

Информация для потребителя: Важно! Полная полимеризация красочного слоя наступает через 21 день, только по истечении этого периода разрешается мыть краску и подвергать механическим нагрузкам.

## Рекомендованные грунты для сложных поверхностей:

*Новое дерево, сайдинг:*

215A100 – Royal Blocking Primer

Новая штукатурка, гипсокартон

215A100 – Royal Blocking Primer

214A100 — Royal Interior Latex Primer

*Черный металл:*

225A140 — Rust Stop Primer

*Цветные металлы:*

155A100 – Galvanized & Aluminum

*Кирпично-каменные поверхности:*

215A100 – Royal Blocking Primer

Упаковка:

Кварта (0,946), Галлон (3,78), 5 галлонов (18,9 л).

Палитра колеровки:

Белый, базы под колеровку в 24500 оттенков по колеровочной системы ACE Paint, Clark Kensington

Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной упаковке при t +10°C — +32°C.

## Технические характеристики

<b>Тип связующего:</b>	Акриловый латекс
<b>Покрытие:</b>	Матовое
глянец:	< 3 @ 60°
блеск:	< 4 @ 85°
<b>Сухого остатка:</b>	
весовой:	57 ±2%
объемный:	39 ±2%
<b>вес/галлон:</b>	5,3 кг ± 0.1
<b>Растворитель:</b>	Вода
<b>Очистка:</b>	Мыльный раствор
<b>Время сушки:</b>	
до отлипа:	½ часа
до перекраски:	2 - 4 часа
до эксплуатации:	24 часа

**Толщина:**

сухой пленки:  
мокрой пленки:

1.5 mil 40 мкм

4.0 mil 100 мкм

**Расход:**

40 кв.м/галлон

**Особенности**

- Только для внутренних работ
- Пожизненная гарантия
- Укрывистость в один слой
- Исключительная стойкость к брызгам и пятнам
- Превосходная адгезия
- Не желтеющая
- Моющаяся, стойкая к пятнам
- Ярко-белое покрытие

**Ограничения**

Наносить при температуре воздуха и поверхности от +10°C и до +32°C.

Не наносить при влажности более 80%.

**Оборудование****Распыление:**

воздушное: 2.8 бар (сопло 704/FX)

безвоздушное: 124-170бар (сопло 0,015)

**Кисть:**

натуральная или полиэстер

**Валик, губка:**

короткошерстный 3/8"

**Область применения**

Идеально подходит для потолков гостиных комнат, столовых и спален, холлов и офисных помещений.

Образует долговечное, стойкое к истиранию и мытью покрытие.

**Срок хранения**

не менее 5-и лет в стандартной упаковке при t +10°C - +32°C.

**Упаковка**

1 кварта(0.946 л)

1 галлон (3,8 л)

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** ACE Hardware Corp.2200 Kensington Court Oak Brook, IL 60523 U.S.A.(США).