



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ADDINOL UNIVERSALREINIGER SPRAY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Universalreinigerspray представляет собой смесь углеводородов и растворителей, а также тщательно подобранных присадок.

Оптимальная температура применения и складирования:
от +15°C до +25°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ADDINOL Universalreinigerspray особо рекомендуется для чистки и технического ухода за различными поверхностями материалов, используемых в промышленности, мастерских и дома.
- Продукт предназначается для обезжиривания и растворения загрязнений на подвижных деталях, двигателях и редукторах.
- Очистка цепей, корпусов муфт и тормозов автомобилей и мотоциклов.
- Обезжиривание уплотнителей и поверхностей сцепления перед монтажом или дальнейшей обработкой.
- Удаление застарелых или отвердевших остатков масла, пластичной смазки и клея.

УПАКОВКА

Поставка в 600 мл аэрозольной упаковке (12 штук в коробке).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением продукт необходимо проверить на совместимость с пластмассами и резиной. ADDINOL Universalreiniger Spray необходимо использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Его распыляют на очищаемые поверхности, дают время впитаться и затем стирают вместе с загрязнениями. При очень сильных загрязнениях поверхность необходимо обработать повторно. Сухие очищенные детали пригодны для дальнейшей обработки и использования.

СВОЙСТВА

- Смазка, защита и технический уход
- Высокоэффективный продукт
- Отличная проникающая способность, исключительная влагостойкость
- Превосходная способность растворять смеси из смазки, масла и даже влажных загрязнений
- Быстрое высыхание без остатка
- Совместим с большинством резин и пластмасс

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Универсальное применение
- Экономное потребление
- Превосходная защита даже труднодоступных точек
- Основательная чистка, защита от утечки тока
- Не оставляет грязи
- Применяется для разных целей и материалов



ADDINOL UNIVERSALREINIGER SPRAY

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак			Universalreiniger Spray	Испытание
Цвет			бесцветный	визуальный контроль
Запах			характерный	ольфакта
Плотность	при 15°C	кг/м ³	650	DIN 51757
Температура вспышки	СОС	°C	< -20	DIN EN 2592

ADDINOL: профессионалы в области высокомоощных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокомоощных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта Вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH имеет право менять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения, обращайтесь, пожалуйста, в наш отдел технико-прикладного консультирования.