



Nerezový rohový ventil s keramickým vrškom, sada 2 ks

TE-66N

Nerezový rohový ventil sa používa na pripojenie jednotvorových batérií, nádržkových splachovačov a uzatvorenie prietoku v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Číslo výrobku	D	D1	L ± 1 (mm)	V±1 (mm)	DMOC
400260	G 1/2	G 3/8	47	29	7.80 €
400261	G 1/2	G 1/2	47	29	8.05 €

Cena s DPH (Zmena ceny vyhradená)

Popis

- Výrobok z nerezovej ocele
- Vršok - mosadz bez povrchovej úpravy
- Keramické doštičky - kyslíčnik hlinitý Al2O3
- Plastové súčiastky a tesniace elementy - materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom

Technické parametre

Maximálna teplota média	65°C
Krátkodobé prekročenie teploty	90°C
Druh média	voda
Tlakový rozsah	do 1 MPa
Materiál	nerezová oceľ 1.4301, mosadz CW 617N

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	2
Hromadné balenie	100
Hmotnosť (kg/kus)	0,256
Hmotnosť (balenie) kg	25,66

