

Устройство мониторинга автотранспорта портативное «ПУМА 2120»

Техническая спецификация (версия 1.2)



Технологии связи	GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH
------------------	-------------------------

GNSS приемник

GNSS	GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
Приёмник	33 канала
Чувствительность GNSS приёмника	-165 дБм
Точность	< 3 м
Горячий запуск	< 1 с
Тёплый запуск	< 25 с
Холодный запуск	< 35 с

Мобильная сеть

Технология	GSM
2G диапазоны	Четырёх диапазонный модуль 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
Передача данных	GPRS класса 12 (до 240 kbps), GPRS Мобильная станция класса Б
Поддержка данных	SMS (текст/данные)

Напряжение питания

Нормальный режим работы	11 - 30 В DC с защитой от перенапряжения
Резервная батарея	170 - 2700 мАч Li-Ion / Li-Pol батарея 3.7 В (ёмкость и тип батареи может различаться в зависимости от поставки)
Номинальное потребление тока	Не более 35 мА (при 12 В)
Максимальное потребление энергии	Не более 3 Вт

Bluetooth

Спецификация	4.0 + LE
Поддерживаемые периферийные устройства	Гарнитура/наушники, поддержка универсальных датчиков BLE

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

ТАА «ВИССЭН»

УНП 193339631

Рэспубліка Беларусь, 220108, г. Мінск, вул. Казінца, 86/2, офіс 118
Інфацэнтр +375 29 175-70-50 (тэх. падтрымка 24/7), info@vissen.by

ООО «ВИССЕН»

УНП 193339631

Республика Беларусь, 220108, г. Минск, ул. Казинца, 86/2, офис 118
Инфоцентр +375 29 175-70-50 (тех. поддержка 24/7), info@vissen.by

Устройство мониторинга автотранспорта портативное «ПУМА 2120»

Техническая спецификация (версия 1.2)



Технические параметры

Размеры	Не более 120 x 85 x 40 мм (Д x Ш x В)
Вес	Не более 0,2 кг

Интерфейсы

GNSS антенна	Внутренняя
GSM антенна	Внутренняя
USB	2.0 Micro-USB
Кнопки	2 функциональные кнопки (F1/F2) Кнопка экстренного вызова (SOS) Тумблер включения/выключения устройства (опционально)
Индикация	2 светодиодных индикатора
SIM	Micro-SIM + eSIM
Внутренняя память	128 МБ

Условия работы

Рабочая температура (эксплуатации)	-25 °С до +55 °С
Температура хранения (транспортирования)	-40 °С до +55 °С
Температура хранения батареи	-20 °С до +45 °С 1 месяц -20 °С до +35 °С 6 месяцев
Относительная влажность для работы	5% до 95% без конденсации
Степень защиты корпуса	IP41

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

VISSEN.BY

ТАА «ВИССЭН»

УНП 193339631

Рэспубліка Беларусь, 220108, г. Мінск, вул. Казінца, 86/2, офіс 118
Інфацэнтр +375 29 175-70-50 (тэх. падтрымка 24/7), info@vissen.by**ООО «ВИССЕН»**

УНП 193339631

Республика Беларусь, 220108, г. Минск, ул. Казинца, 86/2, офис 118
Инфоцентр +375 29 175-70-50 (тех. поддержка 24/7), info@vissen.by