

# ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11  
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11  
www.favoritcars.com



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 129236

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 12.03.2022 FI-220312

Размер партии, кг: 6090

Наименование продукции:	<b>Масло гидравлическое минеральное Favorit Hydro HM ISO 32</b>
-------------------------	---

ISO VG 32 ISO 11158 HM DIN 51524-2 (HLP)

Назначение продукции:	<b>Предназначено для использования в различных гидравлических системах.</b>
-----------------------	---

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.014-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	не нормируется	не нормируется	5,479	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	не нормируется	28,8-35,2	33,51	ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003)
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 70	98	ГОСТ 25371-2018
Плотность, кг/м <sup>3</sup> , при 20°C	не нормируется	не более 905	874	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	218	ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006)
Температура застывания, °C,	не нормируется	не выше минус 20	минус 34	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370-2018
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.014-2013

Дата выдачи паспорта:

Химик:

