



Круговой полив Рассекатель потока

**АТОМ
42FC**



Диаметр форсунки	Давление	Радиус полива	Расход воды	Площадь полива	Кол-во осадков
мм	атм	м	л/мин м ³ /ч	м ²	мм/ч
12	2	24	183 11	1809	6,1
	3	29	225 13,5	2641	5,1
	4	31	258 15,5	3018	5,1
14	3	30	283 17	2826	6,0
	4	31	325 19,5	3018	6,5
	5	35	367 22	3847	5,7
16	3	32	350 21	3215	6,5
	4	35	400 24	3847	6,2
	5	38	450 27	4534	6,0
18	3	33	433 26	3419	7,6
	4	36	508 30,5	4069	7,5
	5	40	567 34	5024	6,8
20	3	35	500 30	3847	7,8
	4	39	608 36,5	4776	7,6
	5	43	667 40	5806	6,9
22	4	40	683 41	5024	8,2
	5	44	767 46	6079	7,6

Высокоэффективный дождевальный спринклер, работающий при среднем и высоком давлении. Используется только для кругового полива. Благодаря сменным форсункам и выходу воды из двух отверстий, обеспечивает великолепное распределение воды и отличное орошение. Имеет регулируемый рассекатель, который обеспечивает равномерное орошение всей площади полива. Благодаря корпусу с наклоном в 28 градусов, ветер меньше влияет на его работу, по сравнению с аналогами. Основной корпус изготовлен из алюминия, нижний механизм возврата из алюминия и латуни. Скрытая уплотнительная система обеспечивает беспроблемную работу с загрязнённой водой.



Поставщик в Республике Беларусь Частное предприятие "Движение Воды"
Тел.: А1 +375(29)183-85-06 МТС+375(33)386-80-72 8 (02334) 3-44-70