

Harmony eXLhoist

Компактные системы радиуправления
для подъемных и транспортировочных
механизмов

- Мостовые краны г/п меньше 1 т
- Консольные краны
- Тали и тельферы
- Платформы и тележки

- Ленточные конвейеры
- Полуавтоматические станки
- Самоходные транспортные средства
- Системы безопасного доступа





Резиновый защитный кожух от ударов



Индикатор уровня заряда батареи



Питание

- 3 стандартные батареи AAA/LR03 (1,5 В) (приблизительно 100 часов непрерывной работы)
- 3 аккумуляторные литий-ионные батареи (приблизительно 150 часов работы)



Нажимной выключатель СТОП:

- Функциональная безопасность системы радиоуправления отвечает требованиям EN 13849-1 категория 3 PLd)

Управление машинами:

- 3 приводные оси
- 2-х ступенчатое задание скорости
- Компактные передатчик и приемник
- Прием на расстоянии 50 м

Описание	Каталожный номер	Характеристики
Пульт системы радиоуправления 	ZART8LS (3 оси, 2 скорости)	Степень защиты: IP65 Размеры 193x85,72x43 мм Масса: 300 г
Приемник системы радиоуправления  ZARB10WS ZARB10WSP	ZARB10WS	Степень защиты: IP66 Без кабеля Компактный размер: 120x117x51 мм
	ZARB10WSP	Степень защиты: IP66 С предварительно смонтированным кабелем 1,5 м. Компактный размер: 120x117x51 мм
Дополнительное оборудование  ZARC701 ZARC703 ZARC702 ZARC704 ZARC705 ZARC706 ZARC707	ZARC701	Зарядное устройство с адаптером
	ZARC703	Подставка для аккумулятора
	ZARC702	Литий-ионная аккумуляторная батарея с настольным зарядным устройством
	ZARC704	Батарейный блок для трех батарей AAA (батареи в комплект не входят)
	ZARC705	Передняя кнопочная крышка
	ZARC706	Резиновая защитная крышка
	ZARC707	Пояс для подвески передатчика

Центр поддержки клиентов
 Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный) Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94 ru.ccc@schneider-electric.com
 www.schneider-electric.com нтр поддержки клиентов
 Tel. 011 4073333

Life Is On | **Schneider Electric**

На сайте компании Schneider Electric www.schneider-electric.com содержится вся необходимая информация о данном изделии