

# АНТЕННА SMA НАРУЖНАЯ COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI



## GNSS АНТЕННА

Диапазон частот	1575.42-1610 МГц
Поляризация	RHCP
Импеданс	50 Ω
Усиление LNA	28±2 дБ
Коэффициент шума LNA	<1.5 дБ
Напряжение питания	3-5 В постоянного тока
Потребляемый ток	<15 мА
KCV LNA	<2.0
Соединитель	SMA штекер

## МЕХАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Способ крепления	Винт
Степень защиты	IP65
Материал	ABS
Вес	<550 г
Размеры корпуса	Ø 110x55 мм
Кабель	5x RG174, 3000 мм
Соответствует RoHS	✓

## LTE MIMO АНТЕННА

Диапазон частот	698-960/1710-2690 МГц
Поляризация	Линейная
Усиление	3 дБи
KCV	<3.0
Импеданс	50 Ω
Разъем	2x SMA штекер

## WIFI MIMO АНТЕННА

Диапазон частот	2400-2483.5/4900-5825 МГц
Поляризация	Линейная
Усиление	2 дБи
KCV	<2.5
Импеданс	50 Ω
Разъем	2x RP SMA штекер

