



Техническое описание Артикул: 0942

Add TX (Viscacid Stellmittel)

Средство для достижения тиксотропного эффекта

Сфера применения

Средство для достижения тиксотропного эффекта для эпоксидных смол, не содержащих растворитель. Для создания масс для шпатлевания сплошных блоков, торцов, краев цоколя и лестничных пролетов.

Приготовление

В зависимости от использования Add TX постепенно добавлять в основной состав, после чего основательно и интенсивно перемешать. Температура переработки зависит от смолы и растворителя.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

Технические параметры продукта

Значение pH	6,5±1
Насыпной вес	80-120 г/л
Длина волокна	ок. 200 µm
Толщина волокна	ок. 30 µm
Содержание целлюлозы	99,5%

Советы

Температура переработки, время переработки, время высыхания эпоксидной смолы изменяются при добавлении Add TX.

Форма поставки, расход и хранение

Форма поставки:

Бумажные пакеты 1 кг и 5 кг

Расход:

Зависит от ожидаемой консистенции и от способа применения. 1-10% в зависимости от связующего вещества.

Хранение продукта:

В оригинальной упаковке, в прохладном месте, но не подверженном заморозкам срок хранения 12 месяцев

Безопасность, экология, утилизация отходов

Дополнительная информация относительно техники безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также сведения по утилизации и экологии содержатся в текущем техническом паспорте по безопасности.

