


НАКС

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG INVERMIG 500S III (ОТКРЫТЫЙ ПОДАЮЩИЙ)

| Свойство | Значение |
|--|----------------------------|
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1035x495x735 и 795x330x565 |
| Степень защиты | IP21S |
| Гарантия, срок (мес) | 60 |
| Сварочный ток MMA, А | 40-490 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
| ПВ, % | 80% (20°) / 60% (40°С) |
| Сварочный ток MIG, А | 40-500 |
| Регулировка сварочного напряжения для MIG, В | 16-39 |
| Класс изоляции | F |
| Артикул | 033790 |
| Масса катушки, кг | 15/20 |
| Масса брутто, кг | 76 и 19.2 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 930x420x1130 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6-6 |
| Потребление максимальное, кВА | 27,5 |
| Режимы сварки | MIG/MAG, MMA |
| Серия | HUGONG |
| Напряжение сети | 380В ± 15% |
| Масса, кг | 50 |
| Напряжение холостого хода, В | 73 |