



Класс вязкости

SAE 20

Категория по API

CB/SD

Виды фасовки:

1 л, 4 л, 20 л, 216.5 л, налив

M-8V SAE 20

M-8V - универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Изготавливается на основе высококачественного минерального базового масла глубокой очистки с добавлением эффективной композиции функциональных присадок. Масло обеспечивает устойчивую и надежную работу двигателей различных видов техники во всех режимах эксплуатации даже при наличии высокой степени износа и большом выработанном ресурсе.

Назначение

Масло M-8V предназначено для всесезонного применения в среднефорсированных карбюраторных и дизельных двигателях грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники прошлых поколений отечественного производства.

Преимущества

- Качественное базовое масло собственного производства и тщательный контроль качества обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик
- Высокая стабильность компонентов масла обеспечивает длительный срок службы масла и повышение надежности техники
- Масло изготавливается с учетом условий эксплуатации техники в российских условиях
- Масло M-8V обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя от протечек.





Типичные физико-химические показатели

при 100 °С, мм ² /с	8,18
при 0 °С, мм ² /с	957
Индекс вязкости	94
Щелочное число, мг КОН/г	4,4
Зольность сульфатная, % масс.	0,77
Температура вспышки в открытом тигле, °С	223
Температура застывания, °С	-25
Плотность при 20 °С, кг/м ³	890
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ	1

