

## **Очиститель минеральных загрязнений (высолов) Пента-870:**

Слабокислый очиститель высолов в комплексе с ПАВ для кирпича, природного камня, облицовочного бетона, клинкера

Очиститель Пента-870 является концентрированным очистителем. **Одного килограмма очистителя хватает до 14 м<sup>2</sup>**, в зависимости от степени загрязнения на поверхности.

Очиститель удаляет высолы, следы цементных штукатурок и строительных растворов.

Очиститель разводят водой в соотношении 1:5-1:7 в зависимости от степени загрязнения. Расход определяется экспериментально и составляет обычно 0,07 - 0,1 кг/м<sup>2</sup>.

## **ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНТА-870**

Концентрацию очистителя лучше предварительно определить на пробной поверхности. Приготовленный очиститель наносят щеткой, кистью или валиком, равномерно распределяя и втирая по обрабатываемой поверхности, и выдерживают 10–30 минут.

После растворения солей поверхность тщательно промывают водой.

Для предотвращения появления новых «высолов» целесообразно обработать очищенную поверхность гидрофобизирующим составом, например «Пента-820» и «Пента-824».

Перед гидрофобизацией очищенная поверхность должна быть просушена в течение 1-3 дней. Гидрофобизаторы на органических растворителях обеспечивают максимальную глубину пропитки и максимальную защиту.

***Минимальная фасовка: 5кг.  
Цена за 1кг: 40.000 бел.рублей***