

Порошковый очиститель минеральных загрязнений (удаление высолов) **Пента-880:**

Порошковый очиститель для очистки фасадов из кирпича, штукатурки, природного камня, облицовочного бетона, клинкера. Смывка высолов на кирпиче, бетоне, камне.

Смывка высолов - концентрат. **Одного килограмма очистителя хватает до 10-50 м²**, в зависимости от степени загрязнения.

Очиститель разводят теплой водой в соотношении 1:8-1:15 в зависимости от степени загрязнения. Расход определяется экспериментально и составляет обычно 0,02 - 0,10 кг/м².

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНТА-880

Концентрацию очистителя лучше предварительно определить на пробной поверхности. Приготовленный очиститель наносят щеткой, кистью или валиком, равномерно распределяя и втирая по обрабатываемой поверхности, и выдерживают 10–30 минут.

После растворения солей поверхность тщательно промывают водой.

Для предотвращения появления новых «высолов» целесообразно обработать очищенную поверхность гидрофобизирующим составом, например «Пента-820» и «Пента-824».

Перед гидрофобизацией очищенная поверхность должна быть просушена в течение 1-3 дней. Гидрофобизаторы на органических растворителях обеспечивают максимальную глубину пропитки и максимальную защиту.

***Минимальная фасовка: 10кг.
Цена за 1кг: 80.000 бел. рублей***