

## Спецификация

- 7" TFT LCD 800x480, цветной
- Сенсорное управление
- Тонкий корпус 15мм
- Встроенный считыватель EM-magine
- Встроенный контроллер до 20 карт/брелоков



### Технические характеристики

Модель	Optimus Leader 2.0 IK-7.0
<b>Монитор</b>	
Дисплей	7" TFT LCD, цветной
Разрешение	800 x 480
Управление	Сенсорная тач-панель
Подключение	4-проводное
Стандарт видео	PAL/NTSC
Поддерживаемые стандарты видео	CVBS
Продолжительность беседы	120 секунд
Экранное меню	Нет
Количество мелодий звонка	16 полифонических мелодий
Режим «Не беспокоить»	Нет
Отображение календаря и времени на экране	Нет
Запись фото/видео	Нет
Слот под SD карту	Нет
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	до 30м (4*0,30мм <sup>2</sup> ); до 50м (4*0,5мм <sup>2</sup> ); до 100м* (4*1мм <sup>2</sup> )
Управление внешним замком монитора	Да, до 1А / до 30В (до 2А/ 12В)
Время открытия реле внешнего замка монитора	5сек. (фиксированное)
Регулировка времени открытия	Нет
Функция фоторамки	Нет
Фоновая музыка	Нет
Детектор движения	Нет
Цифровой зум	Нет
Тревожный вход	Нет
Видео выход	Нет
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный), До 2х аналоговых камер

Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ
Напряжение питания	DC 12 – 13,5В / 2А (Внешний БП)
Напряжение БП	АС 100-240В / 50/60Гц
Потребляемая мощность в дежурном режиме	6 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	15 Вт
Рабочая температура	От 0° до +50°С
Класс защиты монитора	IP 54
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)
Установка	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	195x120x15 мм
Цвет корпуса	Белый / Черный
Материал корпуса монитора	Акрил / Пластик
Вес изделия в упаковке (брутто)	1020г
<b>Вызывная панель Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)</b>	
Матрица	1/ 3" CMOS
Разрешение	700 ТВЛ
Тип сигнала	CVBS
Поддерживаемые стандарты	PAL
Угол обзора	65°x35°x80° (ГxВxД)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
ИК-подсветка	0 Лк (ИК-подсветка включена), 5 ИК диодов, 940нм
Дальность ИК-подсветки	До 1.5 метров
Система контроля и учета доступа (СКУД)	Есть, формат EM-marine
Частота СКУД	125 кГц
Количество ключей/карт	До 20 шт.
Кнопка записи, замены ключей/карт администратора	Есть
Запись, удаление ключей/карт пользователей	Через ключи администратора
Реле управления замком	Есть
Тип контактов реле	Н.Р/Н.З. (NO/NC)
Время открытия реле замка	5сек. (фиксированное)
Коммутируемый ток и напряжение реле	до 1А / до 30В (до 2А/ 12В)
Контакты кнопки выхода	Есть
Цвет панели	Черный
Подсветка кнопки	Есть
Размер	140.5x42.8x28.5 мм
Питание	12В (от монитора)
Рабочая температура	-40°С ~ +50°С
Рабочая влажность	10% - 90% без образования конденсата
Способ монтажа вызывной панели	Настенный / Угловой кронштейн
Материал корпуса вызывной панели	Металл/пластик
Вес нетто	275 гр.

Степень защиты	IP64
Комплектация	Внешний блок питания-1шт Монитор – 1шт. Вызывная панель с кабелем (23см) – 1шт. Монтажный комплект – 1шт. Козырек для панели – 1шт. Уплотнительная прокладка для настенного монтажа вызывной панели – 1шт. Ключ/брелок – 7шт(5 ключей пользователей/2 ключа администратора) Угловой кронштейн для вызывной панели – 1шт. Кронштейн для монитора – 1шт. Коробка-1шт.