

Пропитка АНТИВЫСОЛ "Гол"

Характеристики

- Уничтожение высолов.
- Биодоктор.
- Не оставляет следов.
- Для наружных и внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для уничтожения высолов с поверхности стен, оснований, фундаментов, изготовленных из различных материалов. Не тонирует поверхность. Предотвращает появление плесени на штукатурке, бетоне, кирпичной кладке. Глубоко проникает в поверхность. Не содержит органических растворителей. Обработанные поверхности не выделяют вредных веществ и полностью безопасны для человека и домашних животных. Не имеет неприятного запаха. Обладает низкой коррозионной активностью по отношению к черным металлам. Рекомендуется для жилых помещений.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ:

Состав хранить в плотно закрытой таре, в сухом помещении при температуре не ниже 0° С. Избегать попадания прямых солнечных лучей и воздействия отопительных приборов. Выдерживает 5 циклов замораживания. После размораживания и тщательного перемешивания полностью сохраняет свои свойства. Гарантийный срок хранения в таре производителя - 24 месяца со дня изготовления.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Перед применением пропитку перемешать. Удалить с обрабатываемой поверхности грязь, песок, старое пленочное покрытие и другие механические загрязнения. Состав наносят кистью, валиком, распылителем, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком проводить в 2-3 слоя с интервалом 20-40 минут. Работы проводить при температуре не ниже +5°С, в хорошо проветриваемом помещении. Не смешивать с другими составами.

РАСХОД:

Суммарный расход 150-200 г/м². При нанесении валиком или распылителем соблюдать расход с учетом потерь.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Применять средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания, защитные очки.
- При попадании в глаза и на кожу - обильно промыть водой, обратиться к врачу.
- Не рекомендуется использовать металлические тару и инструменты.
- После окончания работ тару и инструмент промыть водой.
- Не допускать попадания состава на кафель и стекло во избежание порчи поверхности. В случае контакта с составом поверхность (кафеля, стекла) немедленно промыть водой.