

Пропитка АНТИПЛЕСЕНЬ "Гол"

Характеристики

- Эффективное удаление плесени.
- Не содержит хлора.
- Не изменяет структуру древесины.
- Для наружных и внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для биозащиты деревянных поверхностей внутри жилых помещений в условиях умеренной влажности. Предохраняет древесину от появления синевы и плесени. Допускается применение для наружных работ при последующем покрытии защитно-покрывными пропитками или лаком. Надежно защищает от синевы и плесени. Не тонирует поверхность. Сохраняет структуру, естественный запах и дыхание древесины. Значительно увеличивает срок службы старой древесины. Глубоко проникает в поверхность. Возможность применения по недеревянным поверхностям, исключение: кафель, стекло. Предотвращает появление плесени на штукатурке, бетоне, кирпичной кладке. Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины. Не имеет неприятного запаха. Обладает низкой коррозионной активностью по отношению к черным металлам. Рекомендуются для жилых помещений.

РАСХОД:

Суммарный расход 150-200 г/м². При нанесении валиком или распылителем соблюдать расход с учетом потерь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Перед применением пропитку перемешать. Удалить с обрабатываемой поверхности грязь, песок, старое пленочное покрытие и другие механические загрязнения. Состав наносят кистью, валиком, распылителем, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком проводить в 2-3 слоя с интервалом 20-40 минут. Не обрабатывать мерзлую древесину. Работы проводить при температуре не ниже +5°C, в хорошо проветриваемом помещении. Не смешивать с другими составами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Применять средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания, защитные очки. При попадании в глаза и на кожу - обильно промыть водой, обратиться к врачу. Не рекомендуется использовать металлические тару и инструменты. После окончания работ тару и инструмент промыть водой. Не допускать попадания состава на кафель и стекло во избежание порчи поверхности. В случае контакта с составом поверхность (кафеля, стекла) немедленно промыть водой.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ:

Состав хранить в плотно закрытой таре, в сухом помещении при температуре не ниже 0°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей и воздействия отопительных приборов. Выдерживает 5 циклов замораживания. После размораживания и тщательного перемешивания полностью сохраняет свои свойства. Гарантийный срок хранения в таре производителя - 24 месяца со дня изготовления.