

**СИЛИКОНОВЫЙ ПЕНОГАСИТЕЛЬ  
ПЕНТА-4604  
(ТУ 2229-164-40245042-2006)**

**Характеристика**

«Пента-4604» - это 100% безводный самодиспергирующийся пеногаситель, который можно использовать в водных и неводных средах. Продукт состоит из лиофильных компонентов и не содержит твердых дисперсных частиц.

**Применение**

Пеногаситель используют в органических системах, которые требуют высокой совместимости с ингредиентами. В водной среде пеногаситель образует равномерную устойчивую дисперсию. Применяется при производстве и применении печатных красок, адгезивов, СОЖ. Используется в системах с высоким содержанием ПАВ, гетерогенных системах, например, в строительных растворах и керамических суспензиях, может быть использован в моющих средствах, в том числе в составах для мойки стекол.

**Технология**

Продукт можно использовать в неразбавленном виде. Рабочая концентрация подбирается опытным путем. Мы рекомендуем начинать с количеств между 0,05 и 0,3%. Если пеногаситель разведен водой, его необходимо использовать в течение нескольких дней.

**Хранение**

Срок хранения «Пента-4604» в плотно закрытой упаковке при температуре 5° С – 25° С составляет не менее 12 месяцев.

**Информация о продукте «Пента-4604»**

<b>Показатель</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Значение</b>
<b>Внешний вид</b>		Мутная бесцветная жидкость
<b>Вязкость (25° С)</b>	мПа	50 – 300
<b>Плотность (20° С)</b>	г/см <sup>3</sup>	0,9-1,0
<b>Растворитель</b>		Органические растворители, диспергируется в воде