

ПЕНОГАСИТЕЛЬ ПЕНТА-480 (ТУ 2229-120-40245042-2007)

Характеристика

«Пента-480» - это высокоэффективная силиконовая антипенная эмульсия средней вязкости.

Применение

«Пента-480» применяется в качестве пеногасителя для целлюлозно-бумажных предприятий. Рекомендуется для применения на различных стадиях обработки целлюлозы, а также при очистке сточных вод.

Технология

Продукт можно использовать в неразбавленном виде. Для более качественной дисперсии рекомендуется разбавление холодной водой в соотношении 1:1. Однако разбавленную эмульсию необходимо использовать в течение нескольких дней.

Хранение

Срок хранения «Пента-480» в плотно закрытой упаковке при температуре 0°C – 40°C составляет не менее 6 месяцев.

Информация о продукте «Пента-480»

| Показатель | Единица измерения | Значение |
|------------------------------|-------------------|--|
| Внешний вид | | Белого цвета |
| Тип эмульсии | | Неионный |
| Содержание нелетучих веществ | % | 20,0 – 28,0 |
| Растворитель | | Вода |
| Рекомендуемая концентрация | кг/т | 0,05 – 0,6 дозировка сильно зависит от пенообразующей среды и условий процесса |