

# Shine Systems

## Состав набора

Состав Hybrid Coat	Coating Sponge	Микрофибровая салфетка	Перчатки нитриловые
 30мл	 1шт	 1шт	 1 пара
Защитное керамическое покрытие Hybrid Coat	Предназначен для нанесения состава на обрабатываемую поверхность.	Гладкая тонкая салфетка из микрофибры со специальным плотным плетением.	Для защиты ваших рук.

## Описание состава

**Hybrid Coat** - защитное керамическое покрытие с максимальным гидрофобным эффектом. Увеличивает химическую стойкость ЛКП к реагентам, минеральным отложениям, повреждению лака от птичьего помета, древесных смол, следов насекомых и прочим воздействиям окружающей среды. Придает обработанной поверхности карамельный глянец, высокую степень гладкости, максимально насыщает цвет. Благодаря мощным гидрофобным свойствам поверхность лакокрасочного покрытия приобретает эффект самоочищения. Блокирует ультрафиолетовые лучи, предотвращая потускнение и выгорание ЛКП.

Применяется в качестве самостоятельного покрытия, возможно нанесение в несколько слоев, тем самым увеличивается долговечность покрытия, степень притемнения и защитные свойства обрабатываемой поверхности.

При многослойном нанесении для достижения максимального результата рекомендуется финальным слоем нанести покрытие Top Coat.

Средний расход на один слой составляет 10-15мл.

Срок службы покрытия 12-18 месяцев в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Перед началом работ наденьте нитриловые перчатки.

Оптимальная температура в помещении +20-23°C, влажность не выше 60%.

Элементы кузова, такие как крыша, капот разделить на 2-4 части.

Чем выше температура, влажность в помещении, тем меньше участки нанесения.

Не рекомендуется нанесение состава при температуре выше +27°C.



## Инструкция по применению:

### Подготовка

- Тщательно вымойте автомобиль по системе двух фаз.  
**фаза 1: Delicate Wash - арт. SS643 / Gentle Wash - арт. SSBL993**  
**фаза 2: Cherry Bomb - арт. SS958 / Slide Shampoo - Cola арт. SSBL987 / Banana арт. SSBL985 / Apple арт. SSBL988**
- Выполните химическую очистку кузова для удаления битума, металлических вкраплений, колодочной пыли составами BitumOff, IronOff.  
**BitumOff - арт. SS913 / IronOff - арт. SS907**
- При необходимости выполните механическую чистку кузова синтетической глиной ClayBar, либо рукавицей автоскреб ClayGlove с применением лубриканта.  
**ClayBar - арт. SS530 / ClayGlove - арт. SS730 / Lubricant - арт. SS875**
- Отполируйте автомобиль исходя из состояния лакокрасочного покрытия. **Не рекомендуется наносить состав на неотполированный автомобиль!**
- Перед нанесением состава необходимо обезжирить ЛКП в два этапа: спиртовым составом IPA и сольвентным Check&Prep для максимального очищения и качественной подготовки поверхности.  
**IPA - арт. SS912 / Check&Prep - арт. SS734**

### Нанесение состава

- Перед началом работы тщательно встряхните флакон и равномерно распределите состав по поверхности аппликатора, обернутого салфеткой. Далее добавляйте состав на аппликатор из расчета 5-7 капель на обрабатываемый участок.  
**Coating Sponge - арт. Ss901**
- Нанесите состав на элемент горизонтальными либо вертикальными движениями аппликатора равномерно, без пропусков.
- Сразу приступайте к располяровке состава микрофиброй, не дожидаясь его высыхания.
- Если состав будет наноситься на элемент участками, располяровку начинайте со смежных границ предполагаемого дальнейшего нанесения.
- Для качественной располяровки рекомендуем использовать микрофибрю Edgeless Towel.  
**Edgeless Towel - арт. SS996**

- Стороной с коротким ворсом располяируйте состав до его прозрачности убирая излишки состава с поверхности.
- Используя инспекционный фонарик, пушстой стороной микрофибры располяируйте состав равномерно, не допуская нерасполяированных участков, разводов.
- Дополнительно проверьте качество нанесения состава инспекционным фонариком.
- При нанесении состава в несколько слоев время выдержки между слоями составляет не менее 45 минут.
- Минимально рекомендуемое время выдержки состава перед выдачей авто 8 часов.
- Полная полимеризация состава составляет 5-7 дней, в это время не допускается мойка автомобиля агрессивными щелочными составами.

### Рекомендации по уходу

Правильный и деликатный уход за покрытием обеспечит шикарный внешний вид и долгую работу покрытия на кузове автомобиля!

- Предварительная бесконтактная мойка деликатным шампунем DelicateWash или GentleWash.  
**Delicate Wash - арт. SS643 / Gentle Wash - арт. SSBL993**
- Мойка нейтральным ручным шампунем CherryBomb или SlideShampoo.  
**Cherry Bomb - арт. SS958 / Slide Shampoo - Cola арт. SSBL987 / Banana арт. SSBL985 / Apple арт. SSBL988**
- В целях профилактики образования водного камня и минеральных отложений, особенно в летний период, рекомендуется каждую третью мойку выполнять с использованием кислотного ручного шампуня Acid Shampoo.  
**AcidShampoo - арт. SS650**
- Не рекомендуется применение шампуней с гидрофобными эффектами, они являются плёнкообразующими и могут снизить гидрофобность защитного покрытия.
- Допускается использование состава FastQuartz для усиления гидрофобного эффекта и консервации поверхности.  
**FastQuartz - арт. SS765**

На этапе сушки автомобиля рекомендуем использовать турбосушку совместно с деликатной микрофиброй EasyDry Towel.  
**EasyDry Towel - арт. SS889**

**Предостережение:** Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды. При проглатывании необходимо немедленно обратиться к врачу. После использования плотно закрывать флакон.