

Операционная система	Android 10 с GMS	
Процессор	Qualcomm Snapdragon™ 660 восьмиядерный 2,2 ГГц, 64 бит	
Память	3 ГБ оперативной памяти / 32 ГБ флэш-памяти	
Языки	Мультиязычность	
Дисплей	Размер экрана 3,1", цветной TFT-LCD 800 × 480, 450 нит Сверхчувствительный ёмкостный сенсорный влагостойкий экран, совместимый с перчатками	
Клавиатура	Кнопка включения / выключения, 1 пользовательская функциональная кнопка, 3 сенсорные кнопки	
Индикаторы	Светодиод, динамик, вибрация	
Камера	13-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и функцией автофокусировки	
RFID	Поддержка NFC/HF - частота 13,56 МГц Поддержка: ISO14443A/B, стандарт ISO15693, NFC, MIFARE, Felicia	
Обмен данными	USB	USB 3.1 (Type-C) с поддержкой USB OTG Быстрая зарядка Quick Charge 3.0, интерфейс DisplayPort
	Интерфейс	USB Type-C/ Pogo Pin
	Pogo Pin	Зарядка через подставку (быстрая зарядка не поддерживается через подставку через разъёмы Pogo Pin)
	OTG	Да, через USB Type-C
	Bluetooth®	Bluetooth® 5 с низким энергопотреблением (BLE)
	WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v, IPv4, IPv6 Безопасность беспроводной сети: WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, IP, SAE Быстрый роуминг: кэширование PMKID, 802.11r, ОКС 2x2 MU-MIMO
	WWAN (опция)	LTE: FDD-LTE (B1/B3/B4/B7/B20) TDD-LTE (B38/B39/B40/B41)
	Голосовой вызов	Телефон / голосовой вызов через VoLTE и VoWLAN Пожалуйста, обратите внимание: провайдер должен поддерживать VoLTE (не поддерживается GSM или 3G)
	GPS	GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou
Датчики	Гироскоп, G-сенсор, электронный компас, датчик освещённости	
Слот для SIM-карты	Nano SIM	
Аудио	Один динамик мощностью 1 Вт, два микрофона с шумоподавлением	
Питание	Основная батарея	3,85 В, литий-полимерная батарея ёмкостью 2050 мА·ч (встроенная)
	Время работы	~ 11 часов (в зависимости от типа операции и окружающей среды)
	Батарея RTC	Батарея часов реального времени
Условия эксплуатации	Рабочая температура: -20 – 50°C Температура хранения: -20 – 70°C Температура зарядки: от 0°C до 45°C Влажность: 5% – 95% (без конденсации) Защита от падения: 1,5 метра MIL-STD 810G Класс защиты: IP67 Испытание на падения: 1000 падений с высоты 0,5 м	
Габариты	Размеры 96,7 мм × 60,7 мм × 14,43 мм (В×Ш×Г) Вес 110 г (с батареей)	
Сертификаты	CE, FCC, NCC, BSMI, VCI, CCC, RoHS, CE, BQB, N-Mark	
Программное обеспечение	Мобильное решение Unitech Orchestra, Mobo Link, SOTI, 42 Gears, Airwatch, VMware Ivanti Wavelink и StayLinked	
Стандартная комплектация	<ul style="list-style-type: none"> • Терминал WD200 с батареей • Кабель USB 3.0 (USB-C) 	
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> • Кабель USB 3.0 Type C • Адаптер питания USB Quick charge (3.0) EU • Комплект адаптеров питания USB QC3 (с вилками EU, UK, US и AU) • Комплект держателей (держатель, ремешок и пластина) • Запасной держатель на запястье (упаковка 10 штук) • Запасной держатель на запястье (1 штука) • Ремешок на руку (размеры 16 см, 28 см, 30 см) 	<ul style="list-style-type: none"> • Шнурок на шею • Крепление на ремень • Bluetooth-гарнитура с шумоподавлением • Защитное стекло для экрана 9H • Подставка для зарядки с 4 слотами (зарядка через 2 контакта Pogo) • Сканер-кольцо MS632 2D Bluetooth • Сканер-кольцо MS650 1D Bluetooth • Сканер-кольцо MS652+ 2D Bluetooth