

ЛАК ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ.

Водоразбавляемый акриловый лак предназначен для защиты от ультрафиолетового излучения и декорирования деревянных, оштукатуренных, гипсокартонных и других поверхностей.

1. Формирует износоустойчивое полуглянцевое покрытие, обладающее водоотталкивающими свойствами.
2. Надолго сохраняет цвет покрытия.
3. Рекомендуются в том числе для нанесения по флуоресцентным покрытиям.

РАСХОД: Расход на один слой – 70-100г/м² в зависимости от типа древесины.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

1. Перед применением лак тщательно перемешать.
2. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, песка и других механических загрязнений.
3. Наносить кистью, валиком на сухую и чистую поверхность в 1-2 слоя с интервалом 45-60 минут при температуре не ниже +5С.
4. При необходимости разбавить лак водой (не более 10%).
5. Не смешивать с другими составами.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ:

1. Состав хранить в плотно закрытой таре, в сухом помещении при температуре не ниже +5С. Избегать попадания прямых солнечных лучей и воздействия отопительных приборов.
2. Выдерживает 5 циклов замораживания.
3. После размораживания и тщательного перемешивания полностью сохраняет свои свойства.
4. Гарантийный срок хранения в таре производителя – 24 месяца со дня изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Не применять для поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами и питьевой водой.

1. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания.
2. При попадании в глаза и кожу – промыть водой
3. После окончания работ тару и инструмент промыть водой.