

КРАСКА КОЛЕР

Характеристики:

- Продукт 2 в 1 - может применяться как колер и как самостоятельное покрытие
- 7 цветов
- Упаковка 250гр

ТУ 2316-002-49630959-03

НАЗНАЧЕНИЕ

Для колерования воднодисперсионных акриловых, латексных и клеевых красок, а также в качестве самостоятельного покрытия различных пористых поверхностей (бетонных, асбоцементных, оштукатуренных, деревянных, гипсокартонных, ДСП, ДВП и др.). Может применяться для художественно-оформительских работ и прикладного творчества. Можно использовать для работ по бумаге, картону, тканям и другим поверхностям. Отличный вариант для выполнения hand-made.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед окрашиванием поверхность тщательно очистить до удаления старого покрытия;
- Осыпающиеся поверхности предварительно обработать специальной грунтовкой;
- Перед применением краску-колер тщательно перемешать;
- Не наносить при температуре ниже +5°C;
- При расслоении краска легко перемешивается.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не токсична и пожаро-взрывобезопасна.
- При попадании в глаза и на кожу обильно промыть водой.
- **После работы необходимо плотно закрыть тару, краска высыхает необратимо.**

РАСХОД: Расход краски на один слой составляет 110 - 150 г/м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

До «отлипа» - 1 час, до окончательного затвердения покрытия – около 24 часов. Невысохшие остатки краски с тары, оборудования и инструментов легко смываются водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Краску хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C.
2. Выдерживается 5 циклов замораживания
3. После размораживания и тщательного перемешивания полностью сохраняет свои свойства.
4. По истечении срока годности высушивается и утилизируется как бытовой отход.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца со дня изготовления