

## Гидрофобизатор ГКЖ-11П

(30% раствор метилсиликоната натрия, аналог ГКЖ-11Н)

### Рекомендации по применению водоотталкивающего состава «ГКЖ-11П»

Водоотталкивающий состав «ГКЖ-11П» предназначен для защиты от воздействия влаги впитывающих пористых строительных материалов и конструкций. Состав «ГКЖ-11П» придает водоотталкивающие свойства обработанным материалам.

#### Применяется для:

- обработки стройматериалов в кладке (кирпич силикатный, кирпич керамический, бетоны, природный камень и др.) для защиты от водонасыщения;
- сохранения декоративных свойств стройматериала на многие годы: сохранение цвета и технических характеристик материала, снижает водопоглощение в 25 раз;
- предотвращения появления высолов и протечек на поверхности керамического кирпича.

*Обработанная поверхность сохраняет свои свойства в течение 15 лет.*

#### Способ применения:

Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Наносить кистью, валиком, распылителем за один раз при температуре не ниже +5° С без пропусков до полного насыщения материала (до блеска в порах). Расход зависит от впитываемости поверхности и составляет 150-350 гр./ м<sup>2</sup>. Гидрофобный эффект наступает через 24 часа. До наступления гидрофобного эффекта – не допускать воздействия воды.

#### Техника безопасности

Водоотталкивающий состав «ГКЖ-11П» относится к веществам малоопасным, он не токсичен, не обладает кумулятивным действием. Состав пожаро- и взрывобезопасен.

При работе с водоотталкивающим составом «ГКЖ-11П» рекомендуется использовать защитные очки и перчатки.

#### Характеристика:

- срок хранения не ограничен при условии герметичности тары;
- не токсичен;
- пожаробезопасен, придает отличные водоотталкивающие свойства при неизменной паро- и воздухопроницаемости.

**Цена: 50.000 рублей без НДС за 1 кг**

**Минимальная фасовка бочки: 250кг (по требованию возможна фасовка по 50 кг)**