

Взрывозащищенные светодиодные светильники серии ДКУ Ex



Освещение взрывоопасных объектов различных отраслей

Светильники светодиодные моделей ДКУ 01-18x1-001 Ex и ДКУ 01-36x1-001 Ex предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых промышленных площадок, и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты и требованиям ГОСТ Р 52350.14-2006, ПУЭ (глава 7.3), а также отраслевым правилам безопасности, регламентирующим применение данного оборудования во взрывоопасных зонах (помещения и зоны классифицированные по ПЭУ В-Ia, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIa либо в зонах класса «2» по ГОСТ 30852.0-99).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- добыча и транспортировки нефти
- нефтеперерабатывающие заводы НПЗ
- черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ)
- пищевая промышленность
- оборонная промышленность
- водоснабжение
- утилизация отходов
- горнодобывающая промышленность
- морской и речной транспорт
- добыча и транспортировки газа
- химические заводы
- целлюлозно-бумажная промышленность
- среднее машиностроение (АЭС, обогатительные фабрики и др.)
- энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство)
- железнодорожный транспорт (сливно-наливные эстакады)
- другие отдельные объекты (электротехнической, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, склады химических и легковоспламеняющихся жидкостей, сливно-наливные эстакады, АЗС, АГНКС, и т.д.)

