

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Эксплуатация, инспекция и уход за страховочной привязью

### Основные правила:

- Следите за своей привязью, не оставляйте её без присмотра, не бросайте её на землю;
- Прочтите рекомендации по использованию для конкретной привязи в руководстве по эксплуатации;
- Прочтите инструкцию по плановому осмотру.

Не забывайте про сроки службы привязи. Максимальный срок службы изделий из пластика и текстиля — 5 лет от даты изготовления, при условии проведения периодических осмотров компетентным лицом в соответствии с требованиями ГОСТ Р ЕН 365-2010.

**Внимание:** в некоторых случаях вам придется выбраковать привязь гораздо раньше, вплоть до однократного использования. **Например:** при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после сильных рывков или больших нагрузок и т.п.

**Вы обязаны,** перед использованием, внести в инспекционную книжку информацию о себе (ФИО, подразделение, дату ввода в эксплуатацию и т.д.).

Не допускается нанесение маркировки на основные элементы обвязки (пояс, ремни, стропы и т.д.). Можно прикрепить бирку с дополнительной информацией на пластиковую стяжку. **Использование химических красителей для маркировки обвязки опасно и может привести к несчастным случаям.** Защищайте свою привязь от красок, растворителей, кислот, масел и других агрессивных веществ. При работе на высоте защищайте обвязку во время проведения окрасочных и других работ с использованием агрессивных веществ. Используйте накидки или защитные комбинезоны, одетые поверх привязи. Для присоединения страховочных строп, спускового устройства и другого снаряжения можно прорезать отверстие в комбинезоне или накидке.

### Уход:

Регулярная чистка сохраняет читаемость маркировки. Кроме того, на чистой привязи проще отслеживать состояние её элементов: пряжек, ленты, анкерных точек крепления. Загрязнение обвязки снижает срок её службы.

Для стирки привязи используйте **нейтральное моющее средство и теплую, проточную воду** (до 30 °С). Используйте щетку для очистки грязи.

Привязь можно стирать в специальной промышленной стиральной машине. Используйте деликатный режим стирки, без отжима.

При машинной стирке, поместите привязь в специальный мешок для стирки, чтобы защитить барабан стиральной машины от металлических элементов привязи.

**Запрещается** применять для отчистки привязи растворители, пятновыводители, обезжириватели т.к. они слишком агрессивны и несовместимы с синтетическими материалами. После эксплуатации в соленых условиях (например, на побережье), промойте привязь в чистой, проточной воде. Не используйте мойки высокого давления. После стирки просушите обвязку вдали от прямых источников тепла и солнечных лучей. Не используйте машинную сушку.