

Рефрижераторные установки TerraFrigo – это полноценные холодильные агрегаты с высокой производительностью и оттайкой горячим газом.

Установки предназначены для стабильного поддержания температурного режима от -20 °С до 0 °С и от -20 °С до +12 °С (если речь идет о холодильно-обогревательных установках серии P) в изотермических фургонах объемом до 50³ м и теплопроводностью стенок не более 0,4 Вт/м²°С. Используются при перевозке охлажденных или скоропортящихся грузов.

По желанию заказчика холодильное оборудование TerraFrigo может быть оснащено блоком электропривода 380 V.

S-10, S-10 P

Конденсаторный блок



Испарительный блок



Компрессор TerraFrigo 5H11



S-20, S-20P

Конденсаторный блок



Испарительный блок



Компрессор TerraFrigo 5H14



S-30, S-30P

Конденсаторный блок



Испарительный блок



Компрессор TerraFrigo 5H14



S-40, S-40P

Конденсаторный блок



Испарительный блок



Компрессор Unicla UPF170



S-50, S-50P

Конденсаторный блок



Испарительный блок



Компрессор Unicla UPF170



A-10, A-20


Конденсаторный блок



Испарительный блок



Компрессор TerraFrigo 5H11/5H14



Конденсаторный блок. Размер, мм:	825x220x550	825x220x550	825x220x550	825x220x550	1270x404x600	825x220x550
Масса не более, кг:	19,8	23,5	25,7	28,4	50	20,5
Испарительный блок. Размер, мм:	710x170x620	1060x170x640	1060x170x640	1670x220x660	1670x220x660	710x170x620/1060x170x640
Масса не более, кг:	14,6	22,1	22,6	25,5	37	14,6/22,1
Компрессор:	TerraFrigo 5H11	TerraFrigo 5H14	TerraFrigo 5H14	Unicla UPF170	Unicla UPF170	TerraFrigo 5H11/5H14
Хладагент, фреон:	HFC R404a	HFC R404a	HFC R404a	HFC R404a	HFC R404a	HFC R134a
Производительность холод/тепло, при температуре 0° в кузове:	2050**/1600	2685**/1800	3990/2400	4630/2500	5470/3000	1949/2557
Расход воздуха (испаритель), м ³ / час:	800	1600	2400	2400	3600	800/1600
Электропитание:	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Оттаивание/подогрев:	Горячий газ	Горячий газ	Горячий газ	Горячий газ	Горячий газ	-/-
Рекомендации по подбору установок	0°С	12 м ³	20 м ³	26 м ³	35 м ³	50 м ³
	-20°С	6 м ³	10 м ³	18 м ³	26 м ³	34 м ³
*для серии P:	от+12°С до -20°С	*6 м ³	*10м ³	*18 м ³	*26 м ³	*34 м ³

** согласно тестам АТР

все данные приведены для справок. Производитель оставляет за собой право изменять любые характеристики без предварительного уведомления