

Цилиндрическая IP-видеокамера с разрешением 4 Мп, Wi-Fi и фиксированным фокусным расстоянием

F4CP-PV



Обзор серии

Линейка видеокамер Bullet, которая входит в серию Dahua Wireless, отличается не только простотой установки и работы, но и выдающимися техническими характеристиками и выгодной ценой. Они передают четкое детализированное изображение наблюдаемой сцены в высоком разрешении и обладают рядом мощных интеллектуальных функций, таких как обнаружение людей, обеспечивающие точность тревожной сигнализации. Кроме того, информация синхронно отсылается на ваш смартфон, чтобы вы были в курсе происходящего. Благодаря классу защиты IP67 эти видеокамеры способны выдерживать сложные климатические условия, что делает их пригодными для использования на малых и средних объектах, таких как небольшие магазины.



4 Мп

Четкое изображение с высокой детализацией



Интеллектуальное обнаружение людей

Акцент на интересующих объектах и снижение количества ложных тревог



Интеллектуальная двойная подсветка

Сохранение цветовой информации для последующего просмотра



Звуковая и световая сигнализация

Мгновенная сигнализация для отпугивания нарушителей



Двухсторонняя аудиосвязь

Общение в любое время из любой точки



Класс защиты IP67

Работа в сложных климатических условиях



H.265

Передовой стандарт сжатия H.265



Мобильное приложение DMSS

Простота использования



Карта MicroSD

Недорогое хранение данных



Повысьте удобство и эффективность работы с помощью DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) – это профессиональная платформа для системы видеонаблюдения, которая предлагает удаленный мониторинг, перенос устройств и их совместное использование. При подключении к Интернету платформа может передавать тревоги в режиме реального времени, что повышает эффективность видеонаблюдения и обеспечивает гибкость в обеспечении безопасности.





Технические характеристики

Камера

Матрица	1/3" КМОП, 4 Мп
Эффективные пиксели (ГхВ)	2560x1440
Электронный затвор	Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
Дальность подсветки	≤30 м (ИК-подсветка) ≤30 м (светодиодная подсветка)
Управление подсветкой	Авто
Модуль подсветки	2 ИК-диода 2 светодиода теплого спектра

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 мм / 3.6 мм
Диафрагма	F1.6
Поле зрения	Горизонталь: 98° / 78° Вертикаль: 55° / 41° Диагональ: 115° / 94°

Профессиональная видеоаналитика

Обнаружение людей	Поддерживается классификация и точное обнаружение людей
-------------------	---

Видео

Сжатие видео	H.265, H.264 (Base, Main, High) Основной поток: 2560x1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 640x480 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов.
Частота кадров	4М (2560x1440), 3М (2304x1296), 1080р (1920x1080), 960р (1280x960), 720р (1280x720)
Форматы кадра	4М (2560x1440), 3М (2304x1296), 1080р (1920x1080), 960р (1280x960), 720р (1280x720)
Размер видеопотока	H.264: 32 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
Обнаружение движения	Есть
Интеллектуальная подсветка	Есть
Поворот изображения	180°

Аудио

Встроенный микрофон	Есть
Встроенный громкоговоритель	Есть
Сжатие аудио	G.711a, G.711mu, PCM, G.726

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
Периферийное хранение	MicroSD (≤256 Гбайт)
Клиенты	Smart PSS, DSS, DMSS
Мобильные клиенты	iOS, Android

Сертификация

Сертификаты	EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) Radio Equipment Directive 2014/53/EU (радиооборудование ЕС)
-------------	---

Электропитание

Питание	12 В (DC)
Потребляемая мощность	Базовая: 2.2 Вт Максимальная (H.265, максимальная интенсивность светодиодной подсветки): 6.6 Вт


Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	≤95%
Защита	IP67

Физические параметры

Материал корпуса	Металл, пластик
Размеры	131 мм × 78.4 мм × 97.2 мм
Масса	Нетто: 254.5 г

Комплектация



× 1

Инструменты:

Монтажный шаблон, 1 шт.
Монтажная пластина, 1 шт.
Комплект винтов, 1 шт.
Водонепроницаемый разъем, 1 шт.

Документация:

QR-код, 1 шт.
Краткое руководство пользователя, 1 шт.
Юридическая и нормативная информация, 1 шт.

Питание:

Блок питания, 1 шт.

