



TC-C32HS I3EYCS2.8V4.2

2Мп купольная «турель» IP камера с фиксированным объективом, серия Super Lite Starlight



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон
- G.711A/G.711U/ADPCM_D 8/32/48кГц
- 2Мп, 1920×1080@25к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
- PoE 802.3af (без DC12В)
- Адаптивная ИК подсветка до 30м
- Защита IP66
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: пересечение линии, периметр
- Без тревожных входов/выходов



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: info@tiandy.by

Website: tiandy.by

Технические характеристики

Камера

Форм-фактор	купольная «турель»
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@25к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@ (F1.6, фикс. диафрагма, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	поворот 0-340°, наклон 0-75°, вращение 0-360°

Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 99.7°, В: 55.1°, Д: 113.9°
DORI	нет данных

Подсветка

ИК подсветка до, м	30
Длина волны ИК, нм	850
SMART IR	аппаратная
Температура белого света, К	нет
Белая подсветка до, м	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс

Интерфейсы

Сетевой	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные	без тревожных интерфейсов
Дополнительные	без доп. интерфейсов
Аппаратный сброс	кнопка сброса
RTC	нет
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб

Кодеки

Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Частота дискретизации	8/32/48кГц

Изображение

Главный поток PAL:	25к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)
Главный поток NTSC:	30к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	нет

Доп. поток №2 NTSC:

нет

Улучшение изображения

BLC/HLC/Антитуман/3D DNR

Шаблоны изображения

переключение по расписанию/автоматически

Электронный затвор

1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный

ROI

8 областей

Наложение лого

нет

Коридорный режим

нет

Маска приватности

4 области

Функционал

Тревоги


детектор движения, закрытие камеры

Неисправности


конфликт IP адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи

Реакции	отправка снимка, запись
Саботаж	нет
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Количество сцен	1
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, QoS, Unicast
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS). Примечание: работа p2p возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Общие	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +60°С, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°С
Питание	PoE 802.3af (без DC12B)
Макс.потреб. мощность, Вт	5
Защита	IP66
Защита от разрядов	согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	пластик+металл
Габариты устройства, мм	117(Д)×117(Ш)×96(В)
Вес нетто/брutto, кг	0.29/0.42

Габаритные размеры в мм



Аксессуары



Модели для заказа

1D.20010.003565

TC-C32HS SPEC:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2

Комплектация

- Камера - 1шт
- Монтажная наклейка - 1шт
- Саморез с дюбелем - 3шт
- Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт
- Руководство по установке -1шт