



ADD TX NEW

Доступные позиции		
Кол-во на палете	33	4
Единица упаковки	1 kg	10 kg
Тип упаковки	ведро пласт.	картонная упаковка
Код упаковки	01	10
Арт. №.		
0949	■	■
Упаковочные единицы: 1 кг ПЭ мешок в ведре (094901) или 10 x 1 кг ПЭ мешок в коробке (094910).		

Расход В зависимости от назначения и типа связующего, примерно 0,3-3% от массы связующего

Область применения ■ Тиксотропное средство для эпоксидных и полиуретановых смол

Свойства

- Выделяет очень мало пыли
- Легко дозировать
- Легко смешивать

Технические параметры продукта

Плотность	0.96 g/cm ³
Форма	Волокна

Указанные значения представляют собой типичные характерные данные продукта и не должны пониматься как обязательные.

Подготовка материала Добавить продукт в компонент А (основную массу) в соответствующем количестве в зависимости от требуемого эффекта и тщательно перемешать. После этого добавить компонент В (отвердитель) и повторно перемешать. Затем при необходимости скорректировать дозировку продукта.

Порядок применения Только для профессионального применения!

Применение, степень наполнения и способ нанесения определяются областью применения и системой "смола-отвердитель".

Примечание Количество используемого тиксотропного средства зависит от температуры материала и воздуха, а также от способа нанесения. Тиксотропность влияет на свойства материала. Дополнительные указания по эксплуатации, созданию систем и техническому обслуживанию перечисленных продуктов можно найти в последних технических паспортах и рекомендациях по системам Remmers.

Условия хранения / срок хранения Хранить в сухом месте. Срок хранения не ограничен.



Безопасность / нормативные документы Только для профессионального применения! Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности.



Please note that the data and information given above have been calculated as guidelines in the laboratory and from real-life experience and are therefore not binding as a basic principle.

This information is therefore of a general nature only and describes our products and how they are used and worked with. In this respect, it must be borne in mind that the varied and diverse nature of the

prevailing working conditions, materials used and construction sites encountered means that not every individual case can be covered. In this respect, we therefore recommend either conducting tests or liaising with us in the event of any doubt. Unless we have provided express written assurance of the products' specific suitability or characteristics in respect of a contractually stipulated intended use, any technical application-related advice or instruction will never

be binding, even though it is provided to the best of our knowledge. In all other respects, our general terms and conditions of sale and delivery shall apply.

When a new version of this Technical Data Sheet is published, it shall replace the previous version.