



**AV**  
ENGINEERING

# РАДИАТОР СТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНЫЙ



**500 мм**  
высота



ТИП 22,  
глубина 102 мм,  
межосевое расстояние 450 мм

длина	теплоотдача	вес
0,4 м	968 Вт	10,99 кг
0,5 м	1211 Вт	13,74 кг
0,6 м	1452 Вт	16,49 кг
0,7 м	1695 Вт	19,24 кг
0,8 м	1936 Вт	21,98 кг
0,9 м	2179 Вт	24,73 кг
1,0 м	2420 Вт	27,48 кг
1,1 м	2663 Вт	30,23 кг
1,2 м	2904 Вт	32,98 кг
1,3 м	3147 Вт	35,72 кг
1,4 м	3388 Вт	38,47 кг
1,5 м	3631 Вт	41,22 кг
1,6 м	3872 Вт	43,97 кг

**300 мм**  
высота



ТИП 22,  
глубина 102 мм,  
межосевое расстояние 250 мм

длина	теплоотдача	вес
0,4 м	642 Вт	6,60 кг
0,5 м	803 Вт	8,25 кг
0,6 м	963 Вт	9,90 кг
0,7 м	1124 Вт	11,55 кг
0,8 м	1284 Вт	13,20 кг
0,9 м	1445 Вт	14,85 кг
1,0 м	1605 Вт	16,50 кг
1,1 м	1766 Вт	18,15 кг
1,2 м	1927 Вт	19,80 кг
1,3 м	2087 Вт	21,45 кг
1,4 м	2248 Вт	23,10 кг
1,5 м	2409 Вт	24,75 кг
1,6 м	2568 Вт	26,40 кг

- Нижнее (EB) / боковое соединение (ES)
- Толщина стали 1,2 мм
- Рабочее давление отопительного прибора может достигать 10 атмосфер
- Повышенная прочность и стойкость к гидроударам
- Универсальный диаметр подключения 1/2"