

КРАСКА «МАСТЕР» - ФАСАД 12

TU BY 190513230.001-2005

Водно-дисперсионная, акриловая, обладает **повышенными** защитными и декоративными свойствами, сроками эксплуатации, имеет высокую степень адгезии к основанию и покрывающей способности.

□ **Назначение.**

Предназначена для **высококачественной наружной** окраски зданий и сооружений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным (кроме полов) и другим пористым поверхностям. **Рекомендуется для окраски фасадов зданий, а также для финишного окрасочного слоя в системе тепловой реабилитации зданий.**

□ **Характеристика.**

Краска представляет собой суспензию высококачественных пигментов и наполнителей в водной акриловой дисперсии со специальными улучшающими добавками. Не содержит органических растворителей. При нанесении и высушенном состоянии экологически безвредна.

□ **Порядок применения.**

Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскопультом в два слоя с промежуточной сушкой в течении не менее 1-го часа при температуре 18-22°C в сухую погоду. Если температура ниже 15°C, рекомендуется увеличить продолжительность высушивания грунтовки и каждого слоя краски до 24 часов. Краску применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C.

РАСХОД: 350-400 г/м². при двухслойном покрытии.

Расход по фактурной поверхности от 600-800 г/м²

Более точный расход определяется путем проведения пробных выкрасок на поверхности.

После применения инвентарь вымыть водой дочиста.

Краску хранить в плотно закрытой таре при температуре выше.

Гарантийный срок хранения – **12 мес. со дня изготовления.**

Меры предосторожности: Краска пожаровзрывобезопасна.

Не смешивать с другими красками и разбавителями.