

# VINILGLOSS

Code: AM0570.XX.1



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Сольвентная виниловая краска с глянцевым финишем.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**VINILGLOSS** подходит для печати на самоклеящемся ПВХ, поликарбонате, АБС и акриловых смолах. Хорошая адгезия ко всем виниловым материалам.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- F&T (еда и игрушки), не содержит тяжелых металлов, соответствует EN71/III
- Высокая непрозрачность и пригодность для печати
- Возможна надпечатка
- Слабый запах
- Быстрое высыхание
- Высокая яркость
- Не горюч

## ПОДГОТОВКА

Перемешайте перед использованием. Разбавьте краску в соответствии с требованиями печати. Мы рекомендуем добавлять 10%.

Если вам необходимо использовать краски серии **VINILGLOSS** для процесса термоформования, вам следует добавить **VINILGLOSS ADDITIVO TF** в % 0,5%.

## ПЕЧАТЬ

Печать трафаретами от 77 до 140 нитей/см как для ручной, так и для автоматической печати.

## ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

При испарении растворителя при комнатной температуре (15-20 мин) его можно ускорить с помощью принудительной воздушной печи, в зависимости от термостойкости материала. В этом случае полимеризация занимает несколько минут при 50-60°C.

## РАЗБАВИТЕЛЬ

**DILUENTE 301 R** быстрый разбавитель

**DILUENTE 302 M** средний

**DILUENTE 303 L** медленный

**DILUENTE 308 TF** разбавитель для термоформования

**RITARDANTE 304** для медленного высыхания на сетке.

## ОЧИСТКА

После печати промойте инструменты и сетки с помощью **SOLVENTE 105**.

## УПАКОВКА

1–5 кг.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем использовать краску в производстве, мы рекомендуем провести несколько тестов, чтобы оценить, соответствует ли продукт потребностям клиента.