

TS20-230



Этот привод заслонки с пружинным возвратом специально разработан для малых и средних конечных воздушных заслонок и блоков управления системой подачи воздуха. Он часто используется в местах с ограниченным пространством из-за его небольшого размера и гибкости управления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+7(977)0007516


+7(495)4812958

Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7

Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Пружинный возврат
Крутящий момент	20 Нм
Размер оси заслонки	10x10..12x12, $\varnothing$ 12...18
Напряжение питания	АС 230 V
Частота	50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	7.8/3.0 Вт
Управляющий сигнал	2-х позиционный
Угол поворота	Max 95°
Время возврата пружины	<40 сек
Время поворота двигателя	<120 сек
Уровень шума	max 45dB (двигатель), max 62dB (возврат пружины)
Вспомогательные выключатели	Нет
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+50°C
Температура хранения	-40°...+70°C
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	1м
Гарантийный срок	5лет/70000 циклов
Вес	2.6 кг
Площадь заслонки рекомендуемая	4.0 м ²
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС

Схема подключения:



Размеры привода:

