

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Средство для химчистки салона автомобиля
«Tantum» ТМ «Complex»

**ДЛЯ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ, АВТОМОЕЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ САМООБУСЛУЖИВАНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ,
БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

**ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ, СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

СОСТАВИЛ

Руководитель
инновационной лаборатории:



Санников С.А.

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:



Телеусова М.В.

Дата создания инструкции:

23.11.2017

Дата последней ревизии:

17.11.2021

ИНСТРУКЦИЯ

Средство для химчистки салона автомобиля «Tantum» ТМ «Complex»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Средство для химчистки салона автомобиля «Tantum» ТМ «Complex»
ТУ 2384-002- 68251848-2012;

№ свидетельства о Гос. Регистрации: № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000215.03.12 от 28.03.12 г.

Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14.;
Тел./факс: (3412) 77-27-28.

2. Назначение

Профессиональное концентрированное средство для химчистки салона автомобиля (сиденья, ковровин, потолок, тканевая и велюровая обивка, пластик, искусственная и натуральная кожа, стекло, металл). Обладает приятным запахом. Не оставляет следов и разводов, оживляет цвета. Эффективно удаляет сложные загрязнения, въевшуюся в поры грязь, не нанося вреда обивке салона автомобиля. Может использоваться на специальном оборудовании для химчистки (экстракторы, Tornador, моющие пылесосы или для ручной химчистки).

3. Области применения

Средство предназначено для химчистки салона автомобиля на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля.

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Инструкция по применению

Для впитывающих поверхностей:

Для ручной очистки развести концентрат очистителя салона с водой от 1:4 до 1:9 (110-200 мл на 1 л). Нанести на поверхность при помощи пульверизатора, взбить пену, подождать несколько минут, протереть щеткой, губкой, влажной салфеткой из искусственной замши и собрать моющим пылесосом. Для очистки с помощью моющего пылесоса и торнадора разбавить средство водой в соотношении 1:5-1:20 (50-165 мл на 1 л).

Для невпитывающих поверхностей:

Развести концентрат очистителя салона с водой от 1:4 до 1:7 (140-200 мл на 1 л), нанести на поверхность при помощи пульверизатора, выдержать 30 секунд и протереть ветошью. Для очистки с помощью моющего пылесоса и торнадора разбавить средство водой в соотношении 1:5-1:20 (50-165 мл на 1 л).

Продукт с триггером готов к применению.

5. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Во время работы использовать

средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

6. Хранение

Хранить при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$ в оригинальной упаковке от производителя. Допускается заморозка во время транспортировки на срок не более 5 суток. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свойства. Срок годности – три года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

Внешний вид - Прозрачная, бесцветная, низковязкая жидкость с приятным цитрусовым запахом

Водородный показатель 1% раствора (pH) - 8,0 - 9,0

Плотность концентрата при 20°C , г/см^3 - 1,015 - 1,025

8. Состав

Деионизированная вода (более 30%), неионогенные поверхностно-активные вещества (более 5%, но менее 15%), функциональные добавки (более 5%, но менее 15%), консервант (менее 5%), ароматизатор (менее 5%).

9. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $> 90\%$. Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод

10. Форма поставки

0,5 л; 1 л; 5 л; 20 л