



Посвящая себя будущему

testo 435

Многофункциональный прибор для измерений в системах вентиляции и для оценки качества воздуха в помещениях

Новое инженерное решение для измерений в системах кондиционирования

Внесен в  
Государственный  
Реестр Средств  
измерений РФ  
под № 17273-06



С 2007 года меню  
прибора на  
русском языке!

м<sup>3</sup>/ч

м/с

гПа

CO<sub>2</sub>

%OB

°C

Люкс

CO

новинка 2007!



- 50 лет компании Testo
- Больше инноваций, чем когда-либо
- 50 инноваций в юбилейный год

INNOVATION 2007

## Параметры кондиционирования воздуха

testo 435 обеспечивает возможность анализа воздуха в помещениях. С одной стороны, качество воздуха влияет на самочувствие человека на рабочем месте, с другой стороны – является решающим фактором для процессов производства и хранения.

В дополнение, качество воздуха в помещениях показывает работает ли система кондиционирования воздуха с оптимальной эффективностью, или она нуждается в настройке с помощью testo 435.

Параметры CO<sub>2</sub>, относительная влажность и температура воздуха измеряются прибором для оценки качества воздуха в помещениях. Дополнительно, с помощью других зондов может определяться абсолютное давление, тяга, освещенность и температура поверхности. Определение объемного расхода, обеспечивается

всеми возможными способами измерения потока, такими как обогреваемые зонды, крыльчатки и трубы Пито.

## Правильный зонд для каждой задачи

Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры: концентрацию CO<sub>2</sub>, относительную влажность и температуру воздуха для того, чтобы оценить параметры микроклимата в помещениях. Также зонд измеряет абсолютное давление.

Человеческий организм чувствительно реагирует на тягу. Объективная оценка скорости воздуха в помещениях осуществляется при использовании зонда измерения уровней турбулентности.

Плохое освещение влияет на качество работы. Новый люкс-зонд надежно определяет условия освещенности на рабочем месте.

Зонд с подпружиненной термопарой превосходит для измерений на поверхностной температуры. Он измеряет реальную температуру объекта за несколько секунд.

Функции измерения температуры и влажности были интегрированы в новый обогреваемый зонд, для измерений в воздуховодах. Скорость воздуха, объемный расход, влажность и температура воздуха, могут быть измерены одновременно.

Крыльчатка диаметром 60 мм подходит для измерений средних значений, например на вентиляционном выходе. Для измерений в воздуховодах предлагается 16 мм зонд крыльчатка с широким диапазоном измерений от 0.6 до 40 м/с. Трубы Пито идеальны для измерения при высоких скоростях и загрязненном воздухе. Их можно применять с testo 435–3 и 435–4, имеющих встроенный сенсор дифференциального давления.



## Разнообразное применение благодаря радио зондам\*

В дополнение к классическим проводным зондам, возможно беспроводное измерение\* на расстоянии до 20 м. Таким образом, можно избежать повреждения проводов и препятствий на пути. Максимально testo 435 отображает результаты измерений трех радио зондов. Радио зонды могут использоваться для измерения таких параметров как температура, и в зависимости от типа прибора, влажности. Дополнительный, легко присоединяемый радиомодуль может быть добавлен с целью усовершенствования прибора радио функцией\* в любое время.

\* уточните сертифицирована ли радио опция для вашей страны





## Больше удобства для пользователя

Превосходство testo 435 очевидно, благодаря логике в использовании и удобному меню. Для измерений в различных местах, 435-2/-4 обладает преимуществом соотнесения измеренных значений с соответствующими местами замеров. За счет переключения профиля пользователя возможно осуществить выбор между измерениями в воздуховодах и измерениями качества воздуха в помещении.

### Профиль пользователя для измерения в воздуховодах:

Наиболее важные функции измерения в воздуховодах, такие как, усреднение по месту и времени замера и выбор сечения воздуховода можно вызывать непосредственно с помощью функциональных кнопок. Любая форма сечения

воздуховода (круглая, прямоугольная и др.) настраивается по месту замера. В меню прибора заложены 5 вариантов типов или площади сечения, которые вызываются функциональными кнопками.

### Профиль пользователя Качество воздуха в помещениях (IAQ) :

Наиболее важной функцией при мониторинге качества воздуха в помещениях является долгосрочные измерения. Активация и вызов параметров программы измерения напрямую осуществляется функциональной кнопкой.

## Концепция абсолютной прочности прибора

Надежность измерительного прибора является решающим фактором. testo 435 прочный и надежный инструмент класса защиты IP 54. Используемый материал корпуса работает как встроенная защита от ударов и вибраций. Большой подсвечивающийся дисплей несколько углублен в корпус, что обеспечивает ему лучшую защиту. Ремень для переноски прибора обеспечивает безопасную транспортировку. Магниты на обратной стороне прибора позволяют надежно закрепить прибор на месте измерения.



## Уверенность благодаря документированию данных

testo 435 осуществляет документирование результатов измерений либо на ПК, используя удобную программу, либо на месте замера через портативный принтер testo.

Очты об измерениях, сделанные при использовании ПК предоставляют клиенту данные о произведенных ранее замерах, по всем измеренным параметрам в том числе и данные уровней турбулентности. В форму отчета может быть интегрирован логотип компании. testo 435-2/-4 поставляется с необходимым ПО для отображения данных на ПК. Данные однократных измерений, также как и серий замеров сохраняются в приборе (10,000 измерительных блоков), а затем отображаются в форме таблиц или графической форме с помощью ПО.

На месте замера testo 435 передает данные на testo принтер беспроводным способом через инфракрасный порт. Дата и время, также как и данные измерений, документируются на распечатках.

С testo 435-1/-3, данные измерений могут распечатываться на testo принтере циклически с периодичностью от 1 минуты до 24 часов, используя функцию "циклическая печать". Таким образом, с testo 435-1/-3, серии замеров могут быть задокументированы на бумаге, даже без функции хранения данных.



### Общие преимущества testo 435

- Широкий выбор зондов**

- Зонд IAQ для оценки качества воздуха в помещениях через измерение CO<sub>2</sub>, температуры воздуха, влажности воздуха в помещении и абсолютного давления
- Зонд скорости воздуха с обогреваемой струной и встроенным сенсором температуры и влажности воздуха
- Зонды крыльчатки зонд с обогреваемой струной

- Удобное использование, благодаря профилям пользователей**

- Распечатка данных на testo принтере**

### Дополнительные преимущества различных версий

- Интегрированный сенсор дифференциального давления (435-3/-4, )**

- для измерения потока
- для мониторинга фильтров

- Расширенные функции прибора (435-2/-4, )**

- Память на 10.000 измерительных блоков
- ПО для ПК для анализа, архивирования- и документирования данных измерения
- Зонды влажности
- Возможно подключение люкс-зонда
- Возможно подключение зонда определения уровней комфорта

#### testo 435-1

testo 435-1  
многофункциональный  
измерительный прибор для  
систем ОВК, с батарейкой и  
протоколом калибровки

#### testo 435-2

**РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА**

testo 435-2  
многофункциональный  
измерительный прибор для  
систем ОВК и оценки качества  
воздуха в помещениях, с  
памятью, программным  
обеспечением и USB кабелем,  
вкл. батарейку и протокол  
калибровки

Номер заказа. 0560 4351

#### testo 435-3

##### ВСТРОЕННЫЙ СЕНСОР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

testo 435-3  
многофункциональный  
измерительный прибор со  
встроенной функцией измерения  
дифференциального давления  
для систем ОВК и оценки  
качества воздуха в помещениях,  
вкл. батарейку и протокол  
калибровки

Номер заказа. 0560 4353

#### testo 435-4

##### ВСТРОЕННЫЙ СЕНСОР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

**РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА**

testo 435-4,  
многофункциональный  
измерительный прибор со  
встроенной функцией измерения  
дифференциального давления для  
систем ОВК и оценки качества  
воздуха в помещениях, с памятью,  
программным обеспечением и  
USB кабелем, вкл. батарейку и  
протокол калибровки

Номер заказа. 0563 4354

## Зонды

### Для моделей 435-1/-2/-3/-4

| Зонды качества воздуха   | Иллюстрация | Изм. диапазон  | Погрешность   | Номер заказа    | Цена*        |          |
|--|-------------|--|---|-----------------|--------------|----------|
| IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещениях, измерение CO <sub>2</sub> , влажности, температуры, абсолютного давления                                |             | 0 до +50 °C<br>0 до +100 %OB<br>0 до +10000 ppm CO <sub>2</sub><br>+600 до +1150 гПа | ±0.3 °C<br>±2 %OB (+2 до +98 %OB)<br>±(50 ppm CO <sub>2</sub> ±2% от изм.зн.) (0 до +5000 ppm CO <sub>2</sub> )<br>±(100 ppm CO <sub>2</sub> ±3% от изм.зн.) (+5001 до +10000 ppm CO <sub>2</sub> )<br>±5 гПа | 0632 1535       | 1024 Euro    |          |
| <b>Новинка 2007 года!</b> Зонд CO в атмосфере, для определения содержания CO в помещениях  |             | 0 до +500 ppm CO   | ±5% от измеренного значения<br>(+100.1 до +500 ppm CO)<br>±5 ppmCO (0 до +100 ppm CO)   | 0632 1235       | 566 Euro     |          |
| Зонды скорости воздуха   | Иллюстрация | Изм. диапазон  | Погрешность   | Номер заказа    | Цена*        |          |
| Зонд скорости воздуха с обогреваемой струной, со встроенным сенсором температуры и влажности, D12 мм, телескопической рукояткой (макс. 745 мм)             |             | -20 до +70 °C<br>0 до +100 %OB<br>0 до +20 м/с                                       | ±0.3 °C<br>±2 %OB (+2 до +98 %OB)<br>±(0.03 м/с +4% от изм.зн.)   | 0635 1535       | 695 Euro     |          |
| Зонд крыльчатка, диаметром 16 мм, с телескопической рукояткой (макс. 890 мм), например, для измерений в воздуховодах                                       |             | +0.6 до +40 м/с  | ±(0.2 м/с +1.5% от изм.зн.)   | 0635 9535       | 622 Euro     |          |
| Крыльчатка, диаметром 60 мм, с телескопической рукояткой (макс. 910 мм), например для измерений на выходе воздуховода                                      |             | +0.25 до +20 м/с   | ±(0.1 м/с +1.5% от изм.зн.)   | 0635 9335       | 622 Euro     |          |
| С обогреваемой струной для м/с и °C, наконечник зонда D 7.5 мм, с телескопической рукояткой (макс. 820 мм)   |             | 0 до +20 м/с   | ±(0.03 м/с +5% от изм.зн.)  | 0635 1025       | 348 Euro     |          |
| <b>Новинка 2007 года!</b> Зонд крыльчатка, диаметр 100 мм, для измерений объемного расхода с воронкой 0563 4170**  |             | +0.3 до +20 м/с<br>0 до +50 °C   | ±(0.1 м/с +1.5% от изм.вел)<br>±0.5 °C  | 0635 9435       | 460 Euro     |          |
| Набор воронок состоящий из воронки для вентиляционных выводов(d 200 мм) и набор воронок для вентиляторов (330 x 330 мм) для входящего и отходящего воздуха |             |  |   | 0563 4170       | 238 Euro     |          |
| Зонды абсолютного давления   | Иллюстрация | Изм. диапазон  | Погрешность   | Номер заказа    | Цена*        |          |
| Зонд абсолютного давления 2000 гПа   |             | 0 до +2000 гПа   | ±5 гПа  | 0638 1835       | 512 Euro     |          |
| Зонды воздуха  | Иллюстрация | Изм. диапазон  | Погрешность   | t <sub>99</sub> | Номер заказа | Цена*    |
| Эффективный, прочный NTC зонд  |             | -50 до +150 °C<br>D 5 mm<br>D 4 mm   | ±0.5% от изм.зн. (+100 до +150 °C)<br>±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)<br>±0.4 °C (в ост.диап.)  | 60 с            | 0613 1712    | 100 Euro |
| Зонды поверхности  | Иллюстрация | Изм. диапазон  | Погрешность   | t <sub>99</sub> | Номер заказа | Цена*    |
| Быстро действующий зонд поверхности с подпружиненной термопарой, также для неровных поверхностей, диапазон измер. краткосрочно до +500°C, термопара Тип K  |             | -60 до +300 °C<br>D 5 mm<br>D 12 mm  | Класс 2   | 3 с             | 0602 0393    | 165 Euro |
| Обхватывающий трубу зонд, для труб диаметром от 5 до 65 мм, со сменным измерительным наконечником, диапазон измер. краткосрочно до +280°C, т/п Тип K       |             | -60 до +130 °C   | Класс 2   | 5 с             | 0602 4592    | 207 Euro |
| Зонд зажим для измерений на трубах, диаметр трубы от 15 до 25 мм (макс. 1"), диапазон измерений краткосрочный до +130°C                                    |             | -50 до +100 °C   | Класс 2   | 5 с             | 0602 4692    | 93 Euro  |
| Погружные/проникающие зонды  | Иллюстрация | Изм. диапазон  | Погрешность   | t <sub>99</sub> | Номер заказа | Цена*    |
| Влагостойкий погружной/проникающий зонд, термопара Тип K   |             | -60 до +400 °C<br>D 5 mm<br>D 3.7 mm   | Класс 2   | 7 с             | 0602 1293    | 57 Euro  |

### Зонды только для 435-2/-4

| Зонды измерения качества воздуха  | Иллюстрация | Изм. диапазон                             | Погрешность  | Номер заказа | Цена*     |
|---|-------------|---|--|--------------|-----------|
| Зонд уровня комфорта для измерения уровней турбулентности, с телескопической рукояткой (макс. 820 мм) и стойкой, соответствует требованиям DIN 1946 Часть 2 |             | 0 до +50 °C<br>0 до +5 м/с                | ±0.3 °C<br>±(0.03 м/с +4% от изм.зн.)  | 0628 0109    | 1116 Euro |
| Зонд для измерения уровня освещенности  |             |   | Pогрешность по DIN 5032, Часть 6:<br>f1 = 6% = V(Lambda) настройка<br>f2 = 5% = оценка по cos- | 0635 0545    | 512 Euro  |
| Зонды влажности   | Иллюстрация | Изм. диапазон                             | Погрешность  | Номер заказа | Цена*     |
| Зонд температуры/ влажности   |             | -20 до +70 °C<br>0 до +100 %OB<br>D 12 mm | ±0.3 °C<br>±2 %OB (+2 до +98 %OB)  | 0636 9735    | 457 Euro  |
| Зонд температуры для определения значения U (коэффициента теплопередачи) система из трех сенсоров для измерения температуры стены                           |             | -20 до +70 °C                             | Class 1<br>±0.1 ±2% от изм.вел*  | 0614 1635    | 292 Euro  |

\* - цена указана с НДС со склада в Москве. Оплата в рублях по курсу ЦБ. Для других стран СНГ розничные цены могут отличаться. Проверка указанных зондов с приборами оплачивается дополнительно.

\*\* - данный зонд функционирует только с приборами с датой выпуска после июня 2007 года. Для использования зонда с приборами имеющими старую версию ПО необходима перепрошивка прибора в сервисном центре testo.

## Зонды

| Только для моделей 435-3/-4   | Иллюстрация | Рабочая температура | Номер заказа | Цена*    |
|---|-------------|---------------------|--------------|----------|
| Трубка Пито, 350 мм длиной, нержавеющая сталь, измеряет скорость воздуха, при подсоединении к прибору |             | 0 до +600 °C        | 0635 2145    | 176 Euro |
| Трубка Пито, 500 мм длиной, нержавеющая сталь, измеряет скорость воздуха, при подсоединении к прибору |             | 0 до +600 °C        | 0635 2045    | 198 Euro |
| Трубка Пито, 350 мм длиной, нержавеющая сталь, измеряет скорость воздуха, при подсоединении к прибору |             | 0 до +600 °C        | 0635 2345    | 510 Euro |

### Метрологическая сертификация для России ( для других стран запрашивайте регионального дилера)



Модель testo 435 внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ под номером 17273-6 и допущена к применению в Российской Федерации.

Срок действия сертификата: до 01 сентября 2011 года.

Межпроверочный интервал - 1 год.

Возможно проведение Государственной Первичной и Периодической поверки прибора testo 435 по следующим каналам:

- Скорость воздуха - для зондов 0635 1535, 0635 9535, 0635 1025, 0635 9435.
- Влажность воздуха - для зондов 0636 9735, 0632 1535, 0635 1535.
- Температура - для всех зондов температуры и для многофункциональных зондов 0635 1535 и 0632 1535
- Абсолютное давление - для зондов 0632 1535, 0638 1835.
- Дифференциальное давление - встроенный сенсор для testo 435-3, testo 435-4
- Концентрация CO<sub>2</sub> - для зонда 0632 1535

Внимание - стоимость Государственной Первичной Поверки не включена в стоимость прибора и зондов. Уточняйте стоимость поверки при заказе прибора.

Канал измерения уровня освещенности для зонда 0635 0545 - не внесен в Государственный Реестр Средств Измерений РФ

Канал измерения концентрации CO зонда 0632 1235 - не внесен в Государственный Реестр Средств Измерений РФ

**Ниже приведена таблица всех возможных для поверки на территории РФ измерительных каналов**

| Поверяемый канал             | Тип зонда/сенсора |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                 |                |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|
|                              | 0632 1235         | 0635 1535 | 0635 1025 | 0635 9535 | 0635 9335 | 0635 9435 | 0638 1835 | 0636 9735 | 0613 1712 | 0602 0393 | 0602 1293 | др. зонды темп. | testo 435-3/-4 |
| Скорость воздуха             |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                 |                |
| Влажность                    |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                 |                |
| Температура                  |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                 |                |
| Абс. давление                |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                 |                |
| Диф.давление                 |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                 |                |
| Концентрация CO <sub>2</sub> |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                 |                |

## Технические данные

| 435-1/-2/-3/-4          |  |  |                                      |   |                             |                                   | 435-3/-4  | 435-2/-4     |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| Тип зонда               | NTC<br>(Воздух, влажность, многофункциональные)  | Тип K (NiCr-Ni)  | Сенсор влажности<br>testo, емкостной | Крыльчатка  | С обогреваемой<br>струной   | CO <sub>2</sub> (IAQ зонд)        | Абсолютного давления<br>дифференциальн.<br>давления, внутренний | Люкс         |
| Измер. диапазон         | -40 до +150 °C   | -200 до +1370 °C   | 0 до +100 %OB                        | 0 до +60 м/с                                      | 0 до +20 м/с                | 0 до +10000<br>пПмCO <sub>2</sub> | 0 до +2000 гПа  | 0 до +25 гПа |
| Погрешность<br>±1 цифра | ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)<br>±0.4 °C (-40 до -25.1 °C)<br>±0.4 °C (+75 до +99.9 °C)<br>±0.5% от изм. зн.(в ост. диап.) | ±0.3 °C (-60 до +60 °C)<br>±0.5% от изм. зн.<br>(в ост. диап.) | см. информацию<br>по зондам          | см. информацию<br>по зондам                       | см. информацию<br>по зондам | см. информацию<br>по зондам       | ±0.02 гПа (0 до +2 гПа)<br>1% от изм. зн. (в<br>ост. диап.)     |              |
| Разрешение              | 0.1 °C   | 0.1 °C   | 0.1 %OB                              | 0.01 м/с(60 крыльчатка)<br>0.1 м/с(16 крыльчатка) | 0.01 м/с                    | 1 пПм CO <sub>2</sub>             | 0.1 гПа   | 0.01 гПа     |
| Рабочая темп.           | -20 до +50 °C  |  |                                      | Ресурс батарейки<br>200 ч (для крыльчатки)        |                             |                                   |   |              |
| Темп. хранения          | -30 до +70 °C  |  |                                      | Габариты<br>225 x 74 x 46 мм                      |                             |                                   |   |              |



## Данные для заказа

| <b>Измерительный прибор</b>  | <b>№ заказа</b> | <b>Цена*</b> | <b>Приадлежности</b>  | <b>№ заказа</b>     | <b>Цена*</b> |
|--|-----------------|--------------|---|---------------------|--------------|
| testo 435-1, многофункциональный-изм. прибор, для систем ОВК и контроля качества воздуха в помещениях, с батарейкой и протоколом калибровки  | 0560 4351       | 640 Euro     | testovent 410, воронка для измерения объемного расхода, D340мм/330 x 330мм, вкл. кейс   | 0554 0410           | 441 Euro     |
| testo 435-2, многофункциональный-изм. прибор, для систем ОВК и контроля качества воздуха в помещениях, со встроенной памятью, программным обеспечением для ПК и USB кабелем, вкл. батарейку и протоколом калибровки  | 0563 4352       | 805 Euro     | testovent 415, воронка для измерения объемного расхода, D210мм/190x190мм, вкл. кейс   | 0554 0415           | 384 Euro     |
| testo 435-3, многофункциональный-изм. прибор со встроенным сенсором измерения дифференциального давления для систем ОВК и контроля качества воздуха в помещениях, с батарейкой и протоколом калибровки   | 0560 4353       | 1006 Euro    | Соединительный шланг, силикон, длина 5м , Макс. нагрузка 700 гПа (мБар)   | 0554 0440           | 55 Euro      |
| testo 435-4, многофункциональный-изм. прибор со встроенным сенсором измерения дифференциального давления для систем ОВК и контроля качества воздуха в помещениях, со встроенной памятью, программным обеспечением для ПК и USB кабелем, вкл. батарейку и протоколом калибровки | 0563 4354       | 1171 Euro    | Рукоятка для подсоединения наконечника зонда влажности к testo 635 и testo 435, вкл. кабель зонда, измеряет/калибрует наконечник зонда влажности                | 0430 9735           | 128 Euro     |
| <b>Приадлежности для измерительного прибора</b>  | <b>№ заказа</b> | <b>Цена*</b> | Комплект для контроля и настройки влажности 11.3%OB / 75.3%OB вкл. адаптер для зондов влажности, быстрые проверки или калибровка зонда влажности                | 0554 0660           | 371 Euro     |
| Блока питания для работы прибора от сети 220В для testo 735, testo 635, testo 435, 5 В DC 500 мА с европейским адаптером,  | 0554 0447       | 24 Euro      | Пористый тefлоновый фильтр, D 12 мм, устойчивый к коррозии, для долгосрочных измерений в широком диапазоне влажности, и измерений при высоких скоростях воздуха | 0554 0756           | 60 Euro      |
| <b>Системный кейс</b>  | <b>№ заказа</b> | <b>Цена*</b> | Колпачок из пористой нержавеющей стали, D 12 мм, прикручивается к зонду влажности, для измерений при высоких скоростях или при грязном входящем воздухе         | 0554 0647           | 51 Euro      |
| Сервисный кейс для основного оборудования, измер. прибора и зондов, габариты: 400 x 310 x 96 мм  | 0516 0035       | 119 Euro     | <b>Принтер и принадлежности</b>   | <b>Номер заказа</b> | <b>Цена*</b> |
| Сервисный кейс для измер. прибора, зондов и принадлежностей, габариты: 490 x 420 x 110 мм  | 0516 0135       | 165 Euro     | Принтер Testo с беспроводным инфракрасным портом IRDA, 1 рулон термобумаги и 4 круглых батарейки, для распечатки данных на месте                                | 0554 0547           | 338 Euro     |

### Другие измерительные приборы testo для систем вентиляции и кондиционирования



Термоанемометр **testo 425\*\***  
Измерение скорости воздуха 0-20 м/с  
Измерение температуры -20+70 °C.  
Телескопическая рукоятка 890 мм.

№ заказа **Цена\***  
0560 4251 **640 Euro**



Инфракрасные термометры **testo 830\*\***

|              | № заказа  | Оптика | Цена*    |
|--------------|-----------|--------|----------|
| testo 830-T1 | 0560 8301 | 10:1   | 115 Euro |
| testo 830-T2 | 0560 8302 | 12:1   | 173 Euro |
| testo 830-T3 | 0560 8303 | 2,5:1  | 540 Euro |
| testo 830-T4 | 0560 8304 | 30:1   | 345 Euro |



Анемометр с крыльчаткой 60мм **testo 417\*\***  
Измерение скорости воздуха 0,3 -20 м/с  
Измерение температуры 0+50 °C.  
Отображение направления потока.

№ заказа **Цена\***  
0560 4170 **512 Euro**



Дифференциальный манометр **testo 512\*\***

|           | № заказа  | Диапазон   | Цена*    |
|-----------|-----------|------------|----------|
| testo 512 | 0560 5126 | 0-2 гПа    | 613 Euro |
| testo 512 | 0560 5127 | 0-20 гПа   | 585 Euro |
| testo 512 | 0560 5128 | 0-200 гПа  | 567 Euro |
| testo 512 | 0560 5129 | 0-2000 гПа | 585 Euro |



Анемометр с крыльчаткой 16 мм **testo 416\*\***  
Измерение скорости воздуха 0,6 -40 м/с  
Отображение объемного расхода.  
Телескопическая рукоятка 890 мм.

№ заказа **Цена\***  
0560 4160 **713 Euro**



Шумомер 2 класса точности **testo 816\*\***

|  | № заказа  | Цена*    |
|--|-----------|----------|
| testo 816                                  | 0563 8165 | 722 Euro |
| Шумомер 3 класса точности <b>testo 815</b> | № заказа  | Цена*    |

№ заказа

0563 8155

Цена\*

357 Euro

\* - цена указана с НДС со склада в Москве. Оплата в рублях по курсу ЦБ. Для других стран СНГ розничные цены могут отличаться. Проверка приборов оплачивается дополнительно.

\*\* - указанные приборы внесены в Государственный Реестр Средств Измерений РФ

Подлежит изменению без уведомления

0981 9514/msp/si/A/03.2007