

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ДИФ-ЛУЧ					
Типоразмер	Fжс, м2	LwA = 25 дБ(А)				LwA = 35 дБ(А)			
		l0, м3/ч	dP, Па	Vжс, м/с	l0,2, м	l0, м3/ч	dP, Па	Vжс, м/с	l0,2, м
400x20	0,008	42	0,72	1,45	1,00	67	1,14	2,31	1,58
500x20	0,010	50	0,71	1,41	0,98	80	1,13	2,24	1,56
600x20	0,012	59	0,70	1,33	0,98	94	1,11	2,11	1,54
700x20	0,014	68	0,69	1,26	0,96	109	1,1	2,09	1,52
800x20	0,016	77	0,68	1,23	0,96	123	1,08	2,07	1,52
900x20	0,018	86	0,67	1,20	0,94	137	1,06	1,91	1,50
1000x20	0,020	95	0,65	1,18	0,94	152	1,04	1,88	1,48
1100x20	0,022	104	0,64	1,16	0,92	166	1,02	1,84	1,46
1200x20	0,024	113	0,63	1,14	0,92	180	1,00	1,81	1,44
1300x20	0,026	122	0,62	1,12	0,90	195	0,98	1,78	1,44
1400x20	0,028	131	0,61	1,1	0,90	209	0,96	1,75	1,42
1500x20	0,030	140	0,60	1,08	0,88	223	0,95	1,72	1,40
1600x20	0,032	149	0,60	1,06	0,88	237	0,95	1,69	1,38
1700x20	0,034	158	0,60	1,00	0,86	252	0,95	1,66	1,36
1800x20	0,036	167	0,59	1,1	0,86	266	0,94	1,63	1,36
1900x20	0,038	176	0,59	1,00	0,84	280	0,94	1,60	1,34
2000x20	0,040	185	0,59	0,98	0,84	295	0,93	1,57	1,32
400x30	0,012	60	1,24	1,38	0,78	90	2,08	2,15	1,30
500x30	0,015	70	1,20	1,29	0,76	107	1,95	2,00	1,26
600x30	0,018	83	1,17	1,27	0,74	130	1,80	1,99	1,24
700x30	0,021	95	1,13	1,20	0,72	153	1,70	1,97	1,20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ДИФ-ЛУЧ					
Типоразмер	Fжс, м2	LwA = 25 дБ(А)				LwA = 35 дБ(А)			
		l0, м3/ч	dP, Па	Vжс, м/с	l0,2, м	l0, м3/ч	dP, Па	Vжс, м/с	l0,2, м
800x30	0,024	107	1,12	1,20	0,70	176	1,60	1,96	1,16
900x30	0,027	119	1,09	1,20	0,68	199	1,50	1,94	1,14
1000x30	0,030	130	1,07	1,15	0,66	218	1,45	1,90	1,10
1100x30	0,033	140	1,06	1,13	0,64	236	1,43	1,88	1,06
1200x30	0,036	151	1,03	1,11	0,62	250	1,41	1,85	1,04
1300x30	0,039	163	1,02	1,10	0,60	264	1,41	1,82	1,00
1400x30	0,042	174	1,01	1,08	0,58	278	1,40	1,79	0,96
1500x30	0,045	186	1,00	1,06	0,56	292	1,40	1,77	0,94
1600x30	0,048	197	0,99	1,05	0,54	306	1,39	1,74	0,90
1700x30	0,051	209	0,98	1,03	0,52	320	1,39	1,71	0,86
1800x30	0,054	221	0,97	1,01	0,50	334	1,38	1,68	0,84
1900x30	0,057	232	0,96	0,99	0,48	348	1,38	1,66	0,80
2000x30	0,060	244	0,95	0,98	0,46	362	1,37	1,63	0,76
400x40	0,016	73	1,30	1,30	0,96	117	2,48	2,67	1,62
500x40	0,020	87	1,45	1,60	0,94	133	2,42	2,48	1,58
600x40	0,024	103	1,36	1,57	0,92	161	2,23	2,46	1,54
700x40	0,028	117	1,36	1,49	0,90	190	2,08	2,44	1,50
800x40	0,032	132	1,36	1,49	0,86	218	1,92	2,42	1,44
900x40	0,036	147	1,36	1,49	0,84	247	1,77	2,41	1,40
1000x40	0,040	155	1,30	1,42	0,82	275	1,76	2,36	1,36
1100x40	0,044	173	1,29	1,40	0,80	293	1,75	2,33	1,32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ДИФ-ЛУЧ					
Типоразмер	Fжс, м2	LwA = 25 дБ(А)				LwA = 35 дБ(А)			
		l0, м3/ч	dP, Па	Vжс, м/с	l0,2, м	l0, м3/ч	dP, Па	Vжс, м/с	l0,2, м
1200x40	0,048	188	1,28	1,38	0,76	310	1,75	2,29	1,28
1300x40	0,052	202	1,26	1,36	0,74	327	1,74	2,26	1,24
1400x40	0,056	216	1,25	1,34	0,72	345	1,74	2,22	1,20
1500x40	0,060	231	1,24	1,32	0,70	362	1,73	2,19	1,16
1600x40	0,064	245	1,23	1,30	0,66	379	1,72	2,16	1,12
1700x40	0,068	259	1,22	1,27	0,64	397	1,72	2,12	1,08
1800x40	0,072	273	1,20	1,25	0,62	414	1,71	2,09	1,04
1900x40	0,076	288	1,19	1,23	0,60	432	1,71	2,05	1,00
2000x40	0,080	302	1,18	1,21	0,58	449	1,70	2,02	0,96