Компания ООО «МДФ-КЛ» является официальным дистрибьютором и партнером компании TECMEN на территории Республики Беларусь






Сварочная маска с автоматическим светофильтром (АСФ) Хамелеон

Tecmen ADF 820L TM16 AIR
(для системы PAPR)

Артикул: ADFTM16820L

- Оптический класс: 1/1/1/1
- Степень затемнения: 4-8/9-13 DIN
- Светлое состояние: 2.5 DIN
- TIG рейтинг: 2A (AC/DC)
- Цифровое управление
- Размеры смотрового окна: 95*80mm
- Количество датчиков: 4+1 AUTO
- Специальные режимы: «MIX» (ПРИХВАТКА), «DARK» (ТЕМНЫЙ), «SMART», «MEMORY»
- Режим шлифовки, резки
- Защита от УФ и ИК излучений: 16 DIN
- Питание Солнечная батарея/1xCR2450
- Скорость срабатывания 0,00004 с
- Материал: высокопрочный нейлон
- Вес: 632 гр.

Описание

Бренд **TECMEN Electronics Co. Ltd.** — это концерн, который занимается сварочными масками и запчастями к ним с 1984 года, компания из Китая, которая стояла у самых истоков СИЗ.

Команда **TECMEN** экспортирует свою продукцию в более чем 140 стран мира, обеспечивая отличное качество и конкурентную цену. Компания сотрудничает с известными мировыми брендами-производителями сварочного оборудования и поставляет им свою продукцию

Сварочная маска **Tecmen 820L AIR (для системы PAPR)** это профессиональная сварочная маска, интегрированная с системой принудительной подачи воздуха (PAPR). Эта модель представляет собой комплексное решение для интенсивных и высокоточных работ. Маска оснащена большим смотровым окном (95x85 мм) и светофильтром высочайшего оптического класса 1/1/1/1, который обеспечивает отличную видимость и защиту от УФ/ИК излучения.

Внешнее управление режимом шлифовки (Grind) позволяет переключать режим, не снимая маски и не убирая рук.

Смешанный режим «MIX» (ПРИХВАТКА) Данный режим предназначен для точечной сварки прихватками и сварки высоким током. Он позволяет снизить утомляемость глаз, вызванную резкими изменениями степени затемнения, за счет постепенного перехода светофильтра из темного состояния в светлое, сначала в степень затемнения 5 DIN, а затем, в наименьшую степень затемнения 3.0 DIN. Возможно заранее установить один из 5 уровней задержки: 0,05/0,1/0,3/0,6/1,0 сек.

Режим «DARK» (ТЕМНЫЙ) При активации данного режима автоматически затемняющийся светофильтр будет оставаться постоянно в темном состоянии. Степень затемнения задается заранее в диапазоне от 9 DIN до 14 DIN, задержка и чувствительность, при этом не регулируются.

Интеллектуальный режим «SMART» Светофильтр автоматически отрегулирует степень затемнения в процессе сварки, в зависимости от изменения величины сварочного тока, в пределах заранее установленного диапазона от 5 до 13 DIN. Данный режим помогает полностью сосредоточиться на сварке и делает этот процесс максимально безопасным и комфортным.

Режим запоминания «MEMORY» Используется для сокращения времени на индивидуальную настройку основных параметров: степени затемнения, чувствительности, времени задержки просветления. Возможно сохранять и изменять в памяти светофильтра до 3 конфигураций и легко выбирать их перед началом работы.

В маске реализована система ReaLensTM Technology это означает, что в любом рабочем диапазоне светофильтр пропускает большое количество световых волн, тем самым гарантируя естественную цветопередачу изображения.

Изделие позволяет сварщику четко и безопасно видеть свою работу во время подготовки, во время сварки и после нее без перерывов и без необходимости вручную поднимать защитный щиток или фильтр.

В сварочном щитке используется четырехточечное оголовье, это значит, конструкция наголовника очень удобная, крепление оголовья практически не давит на голову, хорошо фиксируется, исключает скольжение, снижает усталость шеи, дает максимальный комфорт.

Подходит для всех видов сварки: Полуавтоматическая, MMA, SMAW, MIG, MAG, TIG, Pulse, Плазменная резка