TEHNIČKI LIST / TECHNICAL SHEET / ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

OLIWAX 2K color oil

DVO-KOMPONENTNI LAK NA BAZI TVRDOG VOSKA / TWO-COMPONENT HARDWAX OIL / ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

www.tritonex.rs
office@tritonex.rs / Srete Mladenovića 2,
Kragujevac Serbia
@tritonexkg

TriTonex



ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ

OLIWAX 2K — двухкомпонентное масло с твердым воском, разработанное для деревянных полов. OLIWAX Color Oil разработано с использованием специализированной технологии, используется для защиты и покрытия деревянных поверхностей. OLIWAX Color Oil Обеспечивает долговечную натуральную отделку, без необходимости нанесения дополнительного слоя лака. Его состав обеспечивает быстрое высыхание и высокую износостойкость, что делает его идеальным для поверхностей с высокой проходимостью.

VOC FREE
РАЗРАБОТАНО ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ.
НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛАКИРОВАНИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Тщательно перемешайте перед использованием. Не разбавляйте этот продукт.

Для необработанной древесины необходимо тщательно отшлифовать поверхность и удалить всю пыль с помощью пылесоса. Смешать два компонента в соотношении 6:1 (A:B) OLIWAX 2K можно использовать в течение 4-6 часов после смешивания. Для больших поверхностей наносить машинным способом. Для небольших участков (5-10 м²) наносить с помощью ткани или белого пада. Оставить масло для впитывания на несколько минут, затем удалить излишки ткани или белым падом.

Комбинация пигментированного масла (A) и отвердителя (B) обеспечивает более быстрое высыхание и повышенную износостойкость.

Важно! использованные ткани следует замочить в воде после нанесения, чтобы предотвратить самовозгорание.

Расход: 30-50 г/м² первый слой, 15-20 г/м² следующий слой.

Хранить в недоступном для детей месте

Температура нанесения: от +5°C до +40°C (относится к окружающей среде и основанию). Все поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и очищенными от жира и пыли

Время высыхания: Поверхность можно эксплуатировать через 36-48 часов после нанесения.

Рекомендуемое применение: интерьер

Хранение: Срок годности цветного масла OLIWAX 2k составляет 24 месяца, хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C, в оригинальной упаковке.

Упаковка: 0,71 - 0,61 (A) + 0,11 (B); 3,51 - 31 (A) + 0,51(B)

